

Rapid

Rapid VAREA

Tuttofare multifunzionale per
le 4 stagioni

NOVITÀ!



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Pulizia

Lavorazione del terreno

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Cura delle superfici



Rapid VAREA – portattrezzi mono-asse compatto e facile da usare per comuni, per la cura delle superfici e nel giardinaggio e paesaggismo.



L'efficiente Rapid VAREA è stato concepito per diversi utilizzi. Grazie al manubrio ruotabile e orientabile lateralmente, è possibile eseguire facilmente i lavori anche attorno agli ostacoli. Il supporto soft del manubrio di Rapid offre agli operatori il massimo comfort e consente quindi di lavorare senza fatica e risparmiando le forze anche per lunghi periodi.

Dati tecnici

Denominazione del modello	VAREA M141		VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161
Motore	Subaru Robin EX40			Briggs & Stratton	
Tipo	motore a benzina a 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria				
Cilindrata	404 ccm			480 ccm	
Cilindri	1			2	
Potenza massima	14 PS / 10,3 kW			16 PS / 11,8 kW	
Starter	starter reversibile		starter reversibile, opzionale: avviatore elettrico	starter reversibile	starter reversibile, opzionale: avviatore elettrico
Peso	200 kg (incl. pneumatici AS 5.00-10)		208 kg (incl. pneumatici AS 5.00-10)	209 kg (incl. pneumatici AS 5.00-10)	217 kg (incl. pneumatici AS 5.00-10)
Comando trazione e sterzo	meccanico		tramite sensori	meccanico	tramite sensori
Idoneità al pendio	fino al 100%				
Trazione	idrostatica, regolabile in continuo				
Frizione della trazione	frizione elettromagnetica				
Velocità	avanmarcia 8 km/h, retromarcia 4 km/h				
PTO	1000 min ⁻¹ con un numero di giri motore di 3600 min ⁻¹				
Frizione PTO	frizione elettromagnetica				
Sterzo	sterzo attivo a manubrio o a leva manuale, commutabile, con funzione Zero Turn				
Funzione ruota libera	ruota libera meccanica, trainabile				
Raccordo accessori	sistema di cambio veloce senza attrezzi Ø78/80				
Manubrio	regolabile in altezza in 11 posizioni senza bisogno di attrezzi				
Regolazione/rotazione laterale del manubrio	orientabile lateralmente senza bisogno di attrezzi (0 e ± 22°), arrestabile in 3 posizioni		ruotabile di 232° senza bisogno di attrezzi, arrestabile in 6 posizioni	orientabile lateralmente senza bisogno di attrezzi (0 e ± 22°), arrestabile in 3 posizioni	ruotabile di 232° senza bisogno di attrezzi, arrestabile in 6 posizioni
Estremità del manubrio	regolabili in altezza singolarmente senza attrezzi				
Freno di stazionamento	meccanico, su entrambe le ruote				

Fattori di successo

- Trazione in continuo, non necessita di frizione e innesto marce
- Sterzo attivo a manubrio o a leva manuale per un lavoro preciso e senza fatica
- Funzione Zero Turn per manovre di inversione in spazi ristretti, rispettando il terreno
- Sistema di cambio veloce degli accessori senza attrezzi
- Bilanciamento del portattrezzi mono-asse ottimizzato per lavorare senza fatica con accessori pesanti
- Possibili applicazioni con accessori stretti grazie alla ridotta dimensione della flangia

Modello M e S



I modelli si differenziano per l'azionamento mediante sensori e meccanico delle pompe. Le forze di azionamento sulla manopola girevole sono più scarse nel caso dei modelli S, perciò il comportamento su strada è influenzato dal programma di comando.

Cockpit: Modelli S¹

¹ Valido solo per Rapid Varea S



Leva dell'acceleratore

Per la regolazione del numero di giri del motore.

Manopola girevole

Permette di guidare in continuo in avammarcia o retromarcia senza frizione e innesto marce.

Seconda leva uomo morto¹

La seconda funzione uomo morto integrata nella manopola girevole consente il comando temporaneo con una mano.

Freno di stazionamento


Il freno di stazionamento agisce meccanicamente su entrambe le ruote e offre così una sicurezza completa.



Cockpit: Modelli M

Motore

Motore a benzina potente facile da accendere, conforme per prestazioni ed emissioni alla più recente tecnologia.



Comando¹

Il comando è protetto nella cassetta per batterie.



Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite la pressione di un tasto.



Sistema di cambio veloce

Consente un cambio veloce e senza attrezzi dei diversi accessori.

Pneumatici

Scelta di ruote flessibile e adattabile alle vostre esigenze, possibilità di combinazione per la migliore trazione in ogni campo di utilizzo.

Sterzo Zero Turn

Le ruote controrotanti consentono manovre di inversione in spazi ristretti, rispettando il terreno.

Regolazione del manubrio

Le leve consentono una veloce regolazione senza attrezzi delle estremità del manubrio e un lavoro sicuro ed ergonomico in ogni situazione, anche su terreni difficili.

Sterzo a manubrio o a leva manuale

A seconda della situazione di lavoro, è possibile comandare a scelta il manubrio o la leva manuale ed eseguire facilmente precise manovre di sterzata.



Occhiello per gru

Per un sollevamento e un fissaggio sicuri.

Funzione ruota libera

Consente manovre e traino della macchina senza messa in servizio del motore.

Ruote ed esempi di combinazioni di ruote



AS 5.00-10



Combinazione di ruote



Combinazione di ruote



BR 21x11.00-10



RB 23x8.50-12



RB 20x8.00-10



MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE			VAREA	VAREA	VAREA	VAREA		
Denominazione accessorio		Caratteristiche	M141	S141	M161	S161		
	Barra falciante intermedia 190 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	•	•	-	-		
	Barra falciante intermedia 220, 250 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	•	•	•	•		
	Barra falciante intermedia 280 cm	Distanza codolo 2"/50,8 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	-	-	•	•		
	Barra falciante normale 190 cm	Distanza codolo 3"/76,2 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	•	•	-	-		
	Barra falciante normale 220, 250 cm	Distanza codolo 3"/76,2 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	•	•	•	•		
	Barra falciante normale 280 cm	Distanza codolo 3"/76,2 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	-	-	•	•		
	Barra comunale 162 cm	Senza codoli, anti-intasamento, premibarra molleggiato/regolabile	•	•	•	•		
	Barra falciante diamant 220 cm	Distanza codolo 58 mm, con staffa esterna o sezione laterale di taglio	•	•	•	•		
	Gruppo falciante a carreggiata larga 200 cm	Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento	•	•	•	•		
	Gruppo falciante a carreggiata larga 230 cm	Barra bilama, sistema Bidux, anti-intasamento	-	-	•	•		
	Eco-mulcher 80 cm	Altezza di taglio regolabile in continuo, guidato su pattini	•	•	•	•		
	Trinciatrice 70 cm	Altezza di taglio 20 – 100 mm, lame a Y	•	•	-	-		
	Trinciatrice 90 cm	Altezza di taglio 20 – 100 mm, lame a Y	•	•	•	•		
	Trinciatrice 110 cm	Altezza di taglio 20 – 100 mm, lame a Y	-	-	•	•		
	Spazzatrice combinata 110 cm	Spazzola universale ø 42 cm	•	•	•	•		
	Erpice livellatore	Larghezza di lavoro 150 cm	•	•	•	•		
	Fresa interrassasi 90 cm	Trazione laterale, profondità di fresatura 14 cm	•	•	•	•		
	Erpice rotante 100 cm	Profondità di lavoro regolabile	•	•	•	•		
	Motozappa 90 cm	Direzione di fresatura regolabile	-	•	-	•		
	Spartineve 125 cm	Molleggiato, orientabile lateralmente dal manubrio	•	•	•	•		
	Spartineve 150 cm	Molleggiato, orientabile lateralmente dal manubrio	-	-	•	•		
	Fresa da neve 70 cm	Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio	•	•	•	•		
	Fresa da neve 87 cm	Camino e coperchio di espulsione regolabili dal manubrio	•	•	•	•		
	Accessorio per la manutenzione di stradine 90 cm	Per superfici drenanti	•	•	•	•		
	Accessorio per la rimozione delle infestanti 90 cm	Per superfici pavimentate	-	-	•	•		
TECNICA DI FALCIATURA	FORAGGIATURA	TECNICA DI PACCIAMATURA	PULIZIA	LAVORAZIONE DEL TERRENO	SERVIZIO INVERNALE	TRASPORTO	APPLICAZIONI SPECIALI	CURA DELLE SUPERFICIE


TECNICA DI FALCIATURA	FORAGGIATURA	TECNICA DI PACCIAMATURA	PULIZIA	LAVORAZIONE DEL TERRENO	SERVIZIO INVERNALE	TRASPORTO	APPLICAZIONI SPECIALI	CURA DELLE SUPERFICI
-----------------------	--------------	-------------------------	---------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------------------	----------------------



Regolazione laterale/rotazione del manubrio

È possibile regolare il manubrio lateralmente in tutti i modelli senza bisogno di attrezzi. In questo modo, sono facilmente eseguibili anche i lavori lungo gli ostacoli o nel sottobosco.

Inoltre nei modelli S il manubrio può essere ruotato di 232° e arrestato in 6 posizioni.



Supporto soft del manubrio di Rapid

Il rivoluzionario supporto soft del manubrio di Rapid, disaccoppiato dal portattrezzi mono-asse, riduce notevolmente le vibrazioni e le oscillazioni e offre, in particolare per gli accessori oscillanti, il massimo comfort d'uso.

Il vostro specialista Rapid:



Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen
T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch



Salvo modifiche
RP202'029-3_04/18

