



RODILLOS



CARACTERÍSTICAS

- Rodillo con bastidor robusto 120X120X10
- Barra de enganche con anilla giratoria 40 mm (opción bola "Scharmüller").
- Aros de fundición de 540 mm perfil ondulado
- Rodamientos sellados GPZ.
- Aros con 6 nervios radiales reforzados.
- Balanceo horizontal en posición central.
- Frenos hidráulicos de simple efecto.
- Placas de señalización e iluminación LED.
- Pie de apoyo mecánico (opción hidráulico)
- Documentación para circulación

Especificaciones:

Anchura de trabajo [m]	6.00	6.3	7.00	8.0
Ancho de transporte [m]	2.57	2.57	2.57	2.57
Diámetro de aros [mm]	Camb. Ø540	Camb. Ø540	Cam. Ø540	Cam Ø540
Diámetro del eje [mm]	70	70	70	70
Frenos	Hidr.	Hidr.	Hidr.	Hidr.
Neumáticos	11.5/50-15.3	11.5/50-15.3	11.5/50-15.3	11.5/50-15.3
Peso total [Kg]	3.350	3.540	3.970	4.200



Frenos hidráulicos



Neumáticos 11.5/80-15.3



Enganche de anilla giratoria



Cambridge 540 de fundición de 6 radios



Latiguillos con valvulas de cierre



Balaneo pendular central

