La nueva llanta DAL-BO SNOWFLAKE® tiene 6 veces la resistencia de las llantas de fundición convencionales.
6 años de garantía. Ya se pueden efectuar pedidos.

DAL·BO

SNOWFLAKE
6 veces más resistente,
6 años de GARANTÍA

Debido a la necesidad de optimizar la calidad y la eficiencia del tiempo disponible para, la tendencia en el desarrollo de rodillos en estos últimos años ha apuntado hacia unidades de mayor tamaño. Por ello, Dal-Bo fabrica hoy rodillos con una anchura de trabajo de hasta 18,3 m.

En 2013 Dal-BO comenzó a desarrollar y probar una nueva serie de llantas de rodillo Cambridge, con el resultado del nuevo e innovador diseño que le presentamos con el nombre de SNOWFLAKE®. La llanta de rodillo SNOWFLAKE® se suministra en 4 medidas diferentes: ø 50, ø 55, ø 60 y ø 65 cm. La variedad de medidas permite escoger la llanta que mejor se adapte a las condiciones de la tierra y el cultivo. Las nuevas llantas de rodillo Dal-Bo SNOWFLAKE® han superado toda una serie de pruebas prácticas sobre el terreno, así como en una uni-dad de prueba especialmente diseñada. Con el nuevo diseño patenta-do se ha incrementado la resistencia de la llanta hasta seis veces con respecto a las llantas Cambridge existentes.

También ha aumentado notablemente la durabilidad. El factor principal de SNOWFLAKE® es el nuevo diseño de los radios de la llanta. El diseño se basa en en el cristal de un copo de nieve, de ahí el nombre de SNOWFLAKE®. El diseño de SNOWFLAKE® es único y tanto el producto como el diseño están protegidos en Europa. Además de ello hemos iniciado una serie de solicitudes de patentes en todo el mundo para consolidar la posición presente y futura de Dal-BO como el mayor fabricante de rodillos. Podemos decir con orgullo que el desarrollo de SNOWFLAKE® ha obtenido ya el primer reconocimiento externo; el comité de Agromek ha concedido a la llanta de rodillo SNOWFLAKE® las 3 estrellas como ganadora del premio „Nuevo en Europa".

1. Kolo SNOWFLAKE es único y tanto el producto como el diseño están protegidos en Europa

2. SNOWFLAKE está especialmente adaptado a condiciones extremas de tierras y cultivos.

3.SNOWFLAKE se suministra en 4 medidas diferentes: ø 50, ø 55, ø 60 y ø 65 cm

4. SNOWFLAKE
- 6 veces más resistente

5. SNOWFLAKE
- 6 años de garantía

6. SNOWFLAKE, construido especialmente para rodillos de gran tamaño

MiniMax Classic
4,50 - 9,30 m

Plegado hidráulico Compact Classic del rodillo en 3 secciones horizontales y con el centro de gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos inclinados. El sistema mecánico de distribución del peso (dos muelles pesados) transfiere el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Transferencia automática del peso (muelles)
- Ruedas: 260/75 × 15,3 - 8,3 m: 300/80 x 15,3
- Eje de 60 mm de acero al cromo
- Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral y 1 x acción vertical
- **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg: Respetar la legislación local de transporte
- 9,30 m con transferencia hidráulica del peso
- 9,30 m con rueda de 400/60

MiniMax XL
6,30 - 8,30 m

Rodillo de 3 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos inclinados. El sistema mecánico de distribución del peso (dos muelles pesados) transfiere el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda la anchura de trabajo. Con el sistema DUOFLEX, cada sección del rodillo trabaja de forma independiente mediante ranuras en los émbolos de los pistones. De este modo se asegura un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Transferencia mecánica del peso (2 muelles)
- Ejes de 60 mm de acero CRMO4V
- Anchura de transporte: 2,5 m
- Ruedas: 6,30: 300/80 x 15,3 6,30 x 60, 8,30: 400/60 x 15,5
- Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral y 1 x acción vertical

MiniMax Classic
9,50 - 10,30 m

Rodillo de 3 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos inclinados. El sistema hidráulico de distribución del peso transfiere el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda la anchura de trabajo. Con el sistema DUOFLEX, cada sección del rodillo trabaja de forma independiente mediante ranuras en los émbolos de los pistones. De este modo se asegura un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Bloqueo automático de transporte
- Transferencia hidráulica del peso
- Luces de circulación
- Como mínimo 500 kg de peso por m
- Cojinete especial grande con brida
- Eje de 60 mm de acero CRM04V
- Anchura de transporte: 3 m
- Ruedas: 400/60 x 15,5
- **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg: respetar la legislación local de transporte

MiniMax Classic
12,30 - 18,30 m

Rodillo de 5 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos inclinados. El sistema hidráulico de distribución del peso transfiere el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda la anchura de trabajo. Mediante el sistema DUOFLEX de acumuladores, cada sección del rodillo trabaja de forma independiente. De este modo se asegura un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Bloqueo automático de transporte
- Transferencia hidráulica del peso
- Luces de circulación
- Como mínimo 500 kg de peso por m
- Rodamiento especial grande con brida
- Eje de 60 mm de acero CRM04V
- Anchura de transporte: 3 m
- Ruedas:
- 12,3 m: 480/45 x 17
- 12,3 m XL: 520/50 x 17
- 14,3 - 18,3 m: 600/50 x 22,5
- **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg: respetar la legislación local de transporte.

MaxiRoll
5,30 - 8,30 m

Nueva generación de rodillos con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. El sistema hidráulico estándar de distribución del peso asegura una presión 100% uniforme en el suelo en toda la anchura de trabajo. Mediante el sistema DUOFLEX de acumuladores, cada sección del rodillo trabaja de forma independiente y, de este modo, se asegura un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo. El bastidor, de construcción robusta y con una altura de 90 cm sobre el suelo en posición de trabajo, está especialmente diseñado para acoplar una placa rompedora pesada con ajuste hidráulico y dientes de 80 mm de anchura y 500 mm de altura.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Gato
- Bloqueo automático de transporte
- Transferencia hidráulica del peso
- Luces de circulación
- Como mínimo 500 kg de peso por m
- Bastidor pesado de acero 150 x 100 mm
- Cojinetes con brida especiales
- Eje de 60 mm de acero CRMO4V
- Ruedas: 300/80 x 15,3
- Desde 7,60:400/60 x 15,5
- Anchura de transporte: 2,5 m
- Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral y 1 x acción vertical
- **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg: respetar la legislación local de transporte

MaxiRoll
10,30 - 12,30 m

El MaxiRoll de 10,30 m y 12,30 m se compone de 5 secciones y, al igual que en los demás modelos de la gama, cada sección está provista de suspensión hidráulica y sigue perfectamente los contornos del suelo. Incluso con esta gran anchura de trabajo se consigue un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura. En el MaxiRoll de 10,30 m y 12,30 m se puede montar una placa rompedora hidráulica.

Equipamiento estándar:

- Sistema DUOFLEX
- Bloqueo automático de transporte
- Transferencia hidráulica del peso
- Luces de circulación
- Suspensión pendular 3-D
- Como mínimo 600 kg de peso por m
- Cojinetes con brida especiales
- Eje de 60 mm de acero CRMO4V
- Servicios hidráulicos: 2 x acción lateral y 1 x acción vertical
- Anchura de transporte: 3 m
- Ruedas: 10,3 m: 520/50 x 17
- 12,3 m: 710/40 x 22,5
- Frenos hidráulicos en el rodillo de 12,3 m
- **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg: respetar la legislación local de transporte.

Dal-Bo
- una amplia gama de rodillos con una rentabilidad óptima de su inversión

Con más de 200 distintos modelos de rodillos, escoger un Dal-Bo representa una elección segura. Gracias a nuestra gama de productos expansiva podemos componer una solución que se adapte con precisión a sus necesidades.

Los rodillos Dal-Bo son hoy en día „más que rodillos“. Con la amplia gama de opciones disponibles, puede utilizar su rodillo Dal-Bo en una gran variedad de trabajos. La placa rompedora Dal-Bo resulta perfecta para nivelar el suelo y, junto con el sistema de distribución equilibrada del peso utilizado por Dal-Bo, permite obtener un entorno uniforme para la siembra. Se pueden utilizar rastras y sembradoras para obtener un rendimiento óptimo en la labor de pastizales.
Otras opciones que le permitirán aprovechar al máximo su rodillo son los erradicadores de huellas de las ruedas y los marcadores de preemergencia.

Respaldado por un experimentado equipo de ventas, siempre a mano para asesorar y orientar al cliente y asegurarse de que este obtenga un máximo de ventajas con su nuevo rodillo.
Dal-Bo sigue una política de desarrollo continuo gracias a la cual el cliente puede estar seguro de obtener la mayor rentabilidad de su inversión, ahora y en el futuro.

DAL-BO A/S

DAL-BO A/S | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00 | Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk | www.dal-bo.dk

DAL·BO