

Equipamiento para puertas cortafuego

TESA

ASSA ABLOY









La seguridad de personas y bienes, nuestro principal objetivo



Hay algo más grave que padecer una situación de emergencia: no estar preparado para afrontarla. Las cerraduras cortafuego de TESA están fabricadas para ofrecer la máxima resistencia en caso de incendio y constituyen una defensa eficaz

ante el fuego: equipar puertas RF que impiden la transmisión de humos y gases, no dejan pasar las llamas ni el calor, evitan inflamaciones en la cara no expuesta al fuego.... Como ve, TESA piensa en su seguridad incluso en las peores situaciones.





Ante el fuego, ningún elemento puede fallar

Cuando hablamos de herraje cortafuego nos estamos refiriendo al conjunto de elementos que intervienen en los ensayos de resistencia al fuego de puertas, como cerraduras, pernios, cierrapuertas, manillas, barras antipánico, etc. Su finalidad es mantener la puerta cerrada para impedir la transmisión de humos y gases, no dejar pasar las llamas ni el calor para evitar inflamaciones en la cara no expuesta al fuego.



Amplitud de gama

Una buena razón para elegir TESA. Desde productos técnicos a precio competitivo hasta soluciones electromecánicas acordes con las últimas tendencias de diseño.

Integración total

Los herrajes cortafuego ofrecen una total integración con la gama de cilindros, barras antipánico, manillas, etc. de TESA



Normativa comunitaria

TESA ha decidido potenciar la fiabilidad de sus productos, y para eso ha certificado muchos de ellos mediante el marcado CE; garantizando, de este modo, las más altas prestaciones para sus productos.

La norma UNE-EN 12209, actualizada en el 2004, referida a los "Herrajes para edificación Cerraduras y Pestillos", es de aplicación a cerraduras mecánicas y sus correspondientes cerraderos que son montados en puertas, ventanas y puertas de entrada.

La norma establece ensayos y requisitos para:

- Durabilidad
- Resistencia
- Seguridad

Garantías TESA

Toda nuestra gama está avalada desde el nacimiento de la compañía en el año 1941 por su compromiso con la calidad integral. Compromiso que ha ido demostrando al obtener en 1994 la certificación de calidad ISO 9001, y en 1999 la certificación en gestión medioambiental ISO 14001, siendo la pionera en su sector en Europa.











		Р	Puertas metálicas					
	Antipánico						Antinánico	No antipánico
	Alta seguridad	Entrada	Paso	Alta seguridad	Entrada	Paso	Antipánico	но аппрапісо
2030A		*						
2030E	030E							
2039F	F							
2035F						*		
TLPN				*				
TLBA	*							
CF50								*
CF60							*	







•

Indice visual




Serie 2030F: Página 6



Serie CF: Página 7



Serie TLP / TLB: Página 13



Serie antipánico: Página 15



Bisagras: Página 16


Manillas: Página 10





Serie 2030

- » Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.
- » Nueca de 8x8 mm.
- » Entre ejes de 85 mm.
- » Incorporan la función antipánico -siempre paso libre desde el interior- (excepto en el modelo 4030E). En el caso de nueca pasante, en el exterior se instala un protector de nueca que impide el accionamiento de la manilla. En el caso de nueca doble, el lado exterior no es antipánico (en este caso, la cerradura guarda mano).



Modelo	Nueca	Entrada	Disp. seguridad	Acabado	Accionamiento exterior	Accionamiento interior	Aplicación
2030F60	Pasante	50 60 70	Si	NE / AI / HL	Tirador + llave	Tirador + llave Manilla	
2030F6(D-I)	Doble	50 60 70	No	NE / AI / HL	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	Puertas de entrada
2035F60	Pasante	50 / 60	No	NE / AI	Manilla	Manilla	Puertas de paso
4039F60	Pasante	50 / 60	No	NE / AI	Llave	Manilla	Portal, garaje
4030T6(D-I)	Doble	60	No	NE / AI / HL	Manilla / tirador + llave	Barra antipánico	Salida emergencia
2035TR6(D-I)*	Doble	60	No	NE / AI	Manilla / tirador	Barra antipánico	Salida emergencia
4039TR6(D-I)*	Doble	60	No	NE / AI	Manilla / tirador + llave	Barra antipánico	Portal, garaje
4030S6(D-I)	Doble	50 / 60 / 70	No	NE / AI	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	Puertas de entrada
4030E6S	Pasante		Si	NE / AI	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	Puertas de entrada

2030F: antipánico con dispositivo de seguridad (DS) anti-tarjeta

Nueca	Modelo	Entrada	Mano	Acabado
	2035F	50 / 5R	-	NE
	2035F	50 / 5R	-	Al
Nueca pasante	2035F	60 / 6R	-	NE
	2035F	60 / 6R	-	Al
	2035F	60 / 6R	-	HL
	2039F	50	-	NE
Nueca pasante	2039F	50	-	Al
	2039F	60	-	Al
	2030F	50 / 5R	I/D	NE
	2030F	50	I/D	Al
Doble nueca	2030F	50 / 5R	I/D	HL
Doble flueca	2030F	60 / 5R	I/D	NE
	2030F	60 / 5R	I/D	Al
	2030F	60	I/D	HL
	2030F	50 / 5R	-	NE
	2030F	50 / 5R	-	Al
No	2030F	5R	-	HL
Nueca pasante	2030F	60 / 6R	-	NE
	2030F	60 / 6R	-	Al
	2030F	60	-	HL

2030E: no antipánico con dispositivo de seguridad (DS) anti-tarjeta

Nueca	Modelo	Acabado	Frente redondeado	
	4030E6SNE	Negro	-	
	4030E6SAI	Inox	-	
Nueca pasante	4030E6SNR	Negro	Si	
(sin mano)	4030E6SRI	Inox	Si	
	4030E6SHR	Hierro latonado	Si	

2030S: antipánico sin dispositivo de seguridad (DS) anti-tarjeta

	Modelo	Mano	Acabado
5.11	4030S6	D/I	Al
Doble nueca —	4030S6	D/I	NE
Nueca pasante	4030560		RZ Zincado blanco






Serie CF-50

- » Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.
- » Nueca de 9x9 mm.
- » Entre ejes de 72 mm.
- » Entrada de 65 mm.
- » Reversibles
- » Acabado del frente zincado (Z) o inoxidable (I)







Modelo	Nueca	F. antipánico	Accionamiento exterior	Accionamiento interior	Funcionamiento	Aplicación
CF50ASR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF5000R9	Pasante	No	Tirador / manilla + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF60RSR9 *	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave condena la manilla exterior	Puertas de entrada
CF6TRSR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Barra antipánico	La llave condena la manilla exterior	Salida emergencia
CF6900R9	Pasante	Si	Tirador + llave + llave	Manilla	Apertura desde el exterior con llave	Portal, garaje, etc
CF6500R9Z	Pasante	Si	Manilla	Manilla	Paso libre por ambos lados	Puertas de paso


Referencia	Función	Embalaje
CF5000R9ZCE	No antipánico	1 / 25
CF5E00R9ZCE	No antipánico	1 / 1 y 1 / 20
CF50ASR9Z / I	Antipánico	1 / 25

Serie CF-60

- » Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004.
- » Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en todos los modelos
- » Entrada de 65 mm
- » Distancia entre ejes de 72 mm
- » Reversible

Referencia	Función	Embalaje
CF60RSR9ZCE/I	Condena - picaporte	1 / 25
CF6ERSR9Z	Condena - picaporte	1 / 1 y 1 / 20
CF6IRSR9Z	Apertura hacia el interior	1 / 25
CF6500R9Z	Puerta de paso	1 / 25
CF6900R9Z	Accionamiento por llave	1 / 25






Contracerradura CF-32

Referencia	Función	Embalaje
RETFACF32	Elemento retenedor de falleba	1 / 25
CF320SR9Z / I	Contracerradura	1 / 1 y 1 / 20
BARVECF32	Fallebas	1/25








•

Cerraduras cortafuego

Serie 2UB0

Características generales

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Cumple la norma UNE-EN 12209. Certificado CE.
- » Picaporte silencioso reversible de acero sinterizado. Saliente del picaporte: 17mm (extra-seguridad).
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 60/70mm.
- » Por defecto incluyen función antipánico siempre paso libre desde el interior, como la nueca es pasante, en el exterior se instala un protector de nueca que impide el accionamiento d la manilla
- » Nueca de acero de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Opcional redondeado 1/2.
- » Caja cerrada: impide la entrada de viruta al instalarla.
- » Cilindro de perfil europeo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado Acabado LP, HL: cilindro acabado latón. Acabado HN, AI, NE: cilindro acabado níquel.
- » Embalaje en cajas de 1/20 uds.




Ejemplo referencia antipánico:


2UB5F

60/70

LP



Ejemplo referencia no antipánico:



2UB0F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje	2UB6	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje
	2UB0FA / FE	60 70	Al	1/20	J	2UB6	60/70	Al	1/20
	2UB0FA / FE	60 / 70	LP	1 / 20		2UB6	60/70	LP	1 /20
						2UB6	60/70	Al	1/20
- 1 xr.					- 4 20	2UB6	60/70	LP	1 /20
2UB1F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje	2UB7F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje
-1.0%	2UB1F	60/70	Al	1 / 20		2UB7F	60/70	Al	1 / 20
	2UB1F	60 / 70	LP	1/20		2UB7F	60/70	LP	1 /20
□[] :								-	
1.12					1 828				
2UB4F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje	2UB9F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje
	2UB4FA / FE	60 70	AI	1/20		2UB9F	60/70	Al	1/20
	2UB4FA / FE	60 70	LP	1/20		2UB9F	60/70	LP	1 /20
					[]				
4 2 2					_ 36				
2UB5F	Modelo	Entrada A	Acabado	Embalaje					
	2UB5F	60 70	AI	1/20					

Los precios de cerraduras sin cilindro que no vayan acompañadas del correspondiente cilindro suelto, estaran sujetos a un recargo del 25%

1/20









Manillas

Las puertas parallamas y cortafuego mantienen la estanqueidad de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo, cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando que la puerta se mantenga totalmente cerrada y se evite el paso de calor y gases inflamables.

En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y manillas con base acero (blancas BL y negras NE) -Serie SENA- y manillas con alma de acero recubiertas en polipropileno -Serie MONOBLOC-.

				CF50/CF60	2030	CF50/CF60*	2030*	Pomo fijo*	Pomo giratorio*			
Sistema de fijación		Estoques flotantes	Tirafondos	Estoques fijos	Estoques fijos Estoques flotantes	Estoques fijos		Roscachapa	Roscachapa	Estoques flotantes	Estoques flotantes	Estoques flotantes
	E0010EX	ME5L900	MS5L800	MSCF800	MSMF800			TTL800	TGL800	MS5800 (2030) MS5C8CF (CF50/CF60)	MSTT800	MSTT80V
85 mm	E0031EX		MS0L885				MSTF885			MS0C885		
₽ 72 mm	E0061EX	ME0L972		MSMF872		MSTF872 METF972				MS0C872		

Dependiendo de si se trata de una puerta de entrada, de paso o una salida de emergencia, y en función de las medidas de la cerradura (distancia entre ejes de 85 mm o 72 mm), elegiremos el modelo de manilla o conjunto de doble manilla más adecuado.

* Acabado Inox - Pomo plano Acabado NE - Pomo bola









Manilla institucional Serie cortafuego

Serie Sena

Las puertas para llamas y cortafuego mantienen la estanqueidad de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo, cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando que la puerta se mantenga totalmente cerrada y se evite el paso de calor y gases inflamables.

En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y manillas con base acero (negras NE).

La serie Sena ha sido certificada por la entidad L.G.A.I. y según la norma UNE 23802 como manilla cortafuego (resistencia mínima de 120 minutos a pruebas de fuego con la puerta correspondiente).

Cuadradillos cortafuego

de acero zincado, capaces de aguantar altas temperaturas.

Casquillos reductores

de acero de 9 a 8 mm, 8 a 7 mm y 8 a 6 mm para cerraduras cortafuego.

Fijación de la manilla

La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques fijos en la placa interior, estoques flotantes o tirafondos directamente a la hoja de la puerta.



En este último caso, pueden solicitarse estoques flotantes que atravesarán la puerta desde el lado exterior al interior, dando mayor resistencia a la instalación. Los tornillos de fijación de la manilla a la puerta no están a la vista, evitando en edificios públicos la sustracción de las manillas.

Acabados

AISI 316L » Inox » Negro Ral 9005

Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60	Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60
		MS0F885NE	MS0F872NE	\cap			MSMF872NE
							MSMF872IS16
_Ω							
Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60	Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60
\cap \square		MS5F800NE	MS5F800NE	\cap \Box		MSMF800NE	
						MSMF885IS16	
\cup							
Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60	Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60
\cap \square	_	MS0F885IS16	MS0F872IS16	\cap \square			MSCF800NE
							MSCF800IS16
n							
Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60		Mano	Para 2030F	Para CF50-60
				∩ - 1-	Manilla + tirador	MSTF885NE	
					Manilla + tirador	MSTF885IS16 (2)	
				₀	Tirador + tirador	MTFEL885IS16 (2)	
				U ¬	Tirador + tirador	MTF0L885IS16 (1)(2)	
Modelo	Mano	Para 2030F	Para CF50-60		Mano	Para 2030F	Para CF50-60
\cap \square	-	MSMF885NE		\cap \square	Manilla + tirador		MSTF872NE
		MSMF885IS16					MSTF872IS16 (2)
					Tirador + tirador		TTF0L885IS16 (2)
					-		

(1) Sin estoques

(2) Acabado Inox - Pomo plano Acabado NE - Pomo bola









Manilla institucional Serie cortafuego

Serie Monobloc

La Serie MONOBLOC está certificada de acuerdo a la norma DIN 18273 para puertas cortafuego y parallamas.

Manilla

Especialmente destinadas a puertas sometidas a esfuerzos importantes (hospitales, colegios, edificios públicos). La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.

Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips.

Los modelos con unión de la manilla al cuadradillo mediante tornillo prisionero están certificados de acuerdo a UNE EN 1634-1/2000, resistiendo 150 Kg a esfuerzos de tracción y 200.000 accionamientos.

Especialmente concebidas para cerraduras de dimensiones DIN (72 mm entre ejes). Cuadradillo de 9 x 120 mm.

Fijación de la manilla

Oculta mediante estoques flotantes moleteados que atraviesan la hoja de la puerta desde el exterior.



Acabados Serie MONOBLOC

La manilla de alma de acero está recubierta con polipropileno negro mate, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de temperatura.

Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	ME5L900 (Juego de manillas de paso)	NM	A	MPTF900 (Medio pomo de paso)	NM
			M		
Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	ME0L972	NM	$\overline{}$	MPTF972 (Medio pomo con bocallave a 72mm)	NM
	BME0L972 (Incluye accesorio para tensar eje	NM			
	bisagra)		0		
(V)			U		
Modelo	Referencia		Modelo	Referencia	Acabado
	METF900 (Media manilla y medio	N.I. 4		MM0L972 (Media manilla con bocallave a	N 11.4
	pomo de paso)	NM		72mm)	NM
U			V		
Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
0 8	METF972 (Media manilla y medio	NM	\cap	PCM000 (Media funda y escudo ciego)	NM
	pomo con bocallave a 72mm)	INIVI			
[0]					
Modelo	Referencia	Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
	METFM72 (Media manilla con bocallave	NM	$\overline{}$	PCMCUA (Media funda y escudo de paso)	NM
	a 72mm y medio pomo de paso)	INIVI		remeda (media fuffda y escudo de paso)	INIVI
	a 7211111 y medio pomo de paso)		191		
	a 72mm y medio pomo de paso)				
(i) Modelo		Acabado	Modelo	Referencia	Acabado
Modelo			Modelo	Referencia PCM972 (Media funda y escudo con bocallave	
Modelo	Referencia	Acabado NM	Modelo		Acabado NM
Modelo	Referencia METFP72 (Media manilla de paso y medio pomo			PCM972 (Media funda y escudo con bocallave	
Modelo O O O O O O O O O O O O O	Referencia METFP72 (Media manilla de paso y medio pomo		Modelo 0	PCM972 (Media funda y escudo con bocallave	





Manilla cortafuego

Serie Monobloc

Modelo	Referencia	Acabado		Referencia	Acabado
	PCM0L000 (Media funda ciega)	NM		ECM0L072 (Med. escudo solo Bb72 acero zincado.HZ)	NM
			U		
Modelo	Referencia	Acabado		Referencia	Acabado
•	PCM5L900 (Media funda paso)	NM	•	ECM5L900 (Medio. escudo paso acero zincado.HZ)	NM
Modelo	Referencia	Acabado		Referencia	Acabado
	PCM0L072 (Media funda solo bombillo a 72)	NM		ACCESCFE (Accesorios: cuadradillo, tornillos y casquillos)	NM
0					
Modelo	Referencia	Acabado		Referencia	Acabado
•	PCM0L972 (Media funda bombillo a 72)	NM		ACESTMONOBM5 (Dos estoques M5 gama monoblock)	NM
0					
Modelo	Referencia	Acabado		Referencia	Acabado
\bigcap	ECM0L000 (Medio escudo ciego acero zincado.HZ)	NM		ACCTENSOR BISCF (1000 tensores + tope muelle bisagras CF)	NM
\cup					











Cerraduras multipunto de seguridad TLPN y TLBA


- » Palancas de acero reforzado.
- » Ganchos antipalanca en cajas auxiliares.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para
- » Escudos de seguridad E-700L, E300L, E700 y E800.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guarda-
- » Mecanismo antiretorno de bulones y palancas PATENTADO.
- 40mm y » Cerraderos largos de ancho estándar de posibilidad de elección en 35 y 45mm. También disponibles en altura especial de 2.035mm.















Cuadradillos y adaptadores

Modelos	Referencia	Características	Embalage
6 8	44600НН	De 8 a 6 mm Para cerraduras cortafuego de nueca pasante	50
7 \$ 8	44700НН	De 8 a 7 mm Para cerraduras cortafuego de nueca pasante	50
8 9	44900НН	De 9 a 8 mm Para cerraduras cortafuego de nueca partida	50
40	CASQUCF50	De 9 a 8 mm Para cerraduras cortafuego de nueca pasante	50
9N 40 15 3 15 40 113	CDCF60MAK	Doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/8	
<u>9</u> ष	CDCF60MAL	Cuadradilo 9	
55 3 67 125	CD2030S8M	Doble cuadradillo roscado 8/8 + 8/8	
8 N 9 N 9 N 125	CDCF6089M	Doble cuadradillo roscado 8/9 + 9/9	
55 3 57 115	DM9912CUA	Doble cuadradillo roscado 9/9 + 9/9	
120	CDFUEGO8M	Cuadradillo fuego nueca partida 8x120	







Serie Universal, Serie Quick

- » Palancas de acero reforzado.
- » Ganchos antipalanca en cajas auxiliares.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para
- » Escudos de seguridad E-700L, E300L, E700 y E800.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guarda-
- » Mecanismo antiretorno de bulones y palancas PATENTADO.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de posibilidad de elección en 35 y 45mm. También disponibles en altura especial de 2.035mm.











Bisagras para puertas cortafuego certificadas


Bisagras para puertas cortafuego certificadas


Bisagra de acero de 3mm para puerta cortafuego. Reversible. Certificada CE según norma UNE EN 1935 según clasificación.



- » Certificada CE grado 12 para puertas de 100 Kg, y 200.000 ciclos.
- » Incluye: bisagra con cojinete de fricción.
- » Acabado: sin tratamiento.

Referencia	Dimensiones
BISCFCE10ST	160x60x36
BISCFCE250ST	160x60x36
BISCFCE2000ST	160x60x36





Bisagra de acero inoxidable

• Bisagra de acero inoxidable con dos rodamientos para puerta cortafuego. Muy alta resistencia a la corrosión Grado 4. Reversible. Certificada CE según norma UNE EN 1935 según clasificación.



El embalaje incluye:

» 1 juego de tirafondos avellanado Philips.

Referencia	Acabados	Dimensiones
BISCFCE433IS16	IS16	102x76x3 mm
BISCFCE443IS16	IS16	102x102x3 mm

Referencia	Acabados	Dimensiones
BISCFCE433IS	IS304	102x76x3 mm
BISCFCE443IS	IS304	102x102x3 mm


Referencia	Acabados	Dimensiones
BISCFCE433IS01	IS201	102x76x3 mm
BISCFCE443IS01	IS201	102x102x3 mm





 \bigcirc

101.6

















Notas



