

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

Tanques flotantes

Este tipo de depósito está diseñado para ser utilizado junto con un skimmer, para almacenar temporalmente aceites recuperados en derrames. Son livianos, portátiles y fáciles de montar.

Características:

- Material: nylon revestido con poliuretano (TPU)
- Color: rojo
- Flotabilidad: 2 cámaras de aire infladas a cada lado
- Velocidad de remolque: vacío 10 knots, lleno 4 knots
- Resistencia: largo 450 kgf / 5 cm - ancho 350 kgf / 5 cm
- Conexiones de remolque: aluminio estrudado ASTM 962 (1500 kgf / 5 cm) - cable SUS 304
- succión / Descarga: Válvula 3" PVC Ball con Cam-Lock
- Temperatura operacional: -10 ~ +70 °C



| REFERENCIA | CAPACIDAD (m³) | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) |
|------------|----------------|----------------------|-----------|
| EM MT 05 | 5 | 5.000 x 2.500 x 600 | 55 |
| EM MT 10 | 10 | 6.100 x 3.100 x 600 | 90 |
| EM MT 20 | 20 | 10.500 x 3.000 x 700 | 120 |
| EM MT 30 | 30 | 12.700 x 3.500 x 700 | 160 |
| EM MT 50 | 50 | 17.000 x 4.500 x 800 | 200 |