

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

Depósitos abiertos para residuos

Este tipo de depósito se utiliza principalmente en derrames para almacenaje temporal de hidrocarburos recuperados o líquidos químicos. Abierto en la parte superior, es muy fácil de limpiar. Se implementa sin soporte de instalación.

Características:

- Densidad de fabricación: 900 gsm
- Material de fabricación: Poliéster recubierto de PVC
- Color: naranja
- Temperatura de trabajo: 0 ~ +80°C
- Excelente Resistencia a UV
- Resistencia química: ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos



REFERENCIA	CAPACIDAD (m³)	DIÁMETRO MÁXIMO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
EM OT 1	1	1.650	900	23
EM OT 2	2	2.150	900	32
EM OT 5	5	3.000	1.100	51
EM OT 10	10	4.000	1.100	77
EM OT 15	15	4.600	1.200	95
EM OT 20	20	5.200	1.200	116
EM OT 25	25	5.800	1.200	135
EM OT 30	30	6.300	1.200	153
EM OT 40	40	7.200	1.200	189
EM OT 50	50	8.000	1.200	224
EM OT 60	60	8.650	1.200	254
EM OT 70	70	9.300	1.200	287
EM OT 80	80	9.900	1.200	318
EM OT 100	100	10.500	1.200	377