

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST. PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y SUMINISTROS DE LÍQUIDOS PELIGROSOS

Depósitos para gasóleo doble pared

Depósito con cubeto incorporado, ambos de polietileno de alta densidad cuyo uso destinado es el almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de calefacción y combustible diesel, en el interior y exterior de edificios. No requiere la construcción de un cubeto de obra para su instalación ya que dispone de un cubeto estanco de polietileno de alta densidad.

Los depósitos cumplen, en su conjunto, la norma española **UNE 53432/92 partes 1 y 2**, y la norma europea **EN 13341**, considerando que la protección secundaria ejerce función de cubeto y refuerzo. Esta norma requiere el **marcado CE** para este producto de acuerdo a la directiva de productos de la construcción **DE 89/106**.

El cubeto cumple con los requisitos establecidos en la **NF XP M 88 - 561**. Este depósito cumple lo dispuesto en el **RD 1523/1999** y sus instrucciones complementarias **MI IP 03 y 04**. Los ensayos que certifican el marcado CE han sido realizados por AIMPLAS, laboratorio acreditado para esta función.

Se suministra con un indicador de nivel, un detector de fugas, sus correspondientes tapones y juntas.

Todos los depósitos incluyen Instrucciones de transporte e instalación, declaración de conformidad del fabricante y certificado de garantía del fabricante.



REFERENCIA	CAPACIDAD (l)	PESO (kg)	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	ALTURA (mm)
RO GP 2020700001	500	43	1.143	770	1.013
RO GP 2020700001	700	53	1.143	770	1.400
RO GP 2021000001	1.000	69	1.143	770	1.905
RO GP 2021500001	1.500	98	1.655	813	1.773
RO GP 2022000003	2.000	170	2.410	875	1.730