

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

ARMARIOS DE SEGURIDAD

Para productos Inflamables

Armario de seguridad Cód. EOF611



MÓDULO PARA ALMACENADO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío, toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción certificada por BVQI) puesta al día en el mes de febrero de 2005 con la técnica FWF.

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocerámica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Las paredes internas del armario están acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos.

Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del conjunto.



- 2 PUERTAS BATIENTES con cerradura de seguridad y llave que incorporan un CIERRE AUTOMÁTICO MEDIANTE SENSOR DE TEMPERATURA
- PANELES internos en laminado melamínico HPL de alta resistencia a los vapores más agresivos
- Volumen interior aproximado del armario de 165 litros, lo que equivale a una capacidad de almacenado de 30 botellas de 1 litro aprox.
- PIES NIVELADORES regulables en zócalo frontal inferior para favorecer un cierre perfecto de la puerta en caso de instalarse sobre suelos irregulares.
- SISTEMA DE DOBLE SELLADO que impide el escape de vapores o la entrada de aire caliente en caso de incendio.
- Puerta con SISTEMA DE BISAGRAS antichispas, incluye JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3 cm. de ancho (DIN 4102) en todos los lados de la puerta y en el marco interno de la misma.
- ORIFICIO TRASERO de 100 mm. de diámetro para instalación de extractor accesorio.
- CUBETA DE RETENCIÓN instalada en el fondo del armario en dimensiones 975 x 345 x 100 mm., en acero epoxy con 33 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su utilización como estante adicional.
- BORNE de conexión a tierra para prevención de cargas electrostáticas.
- GARANTÍA DE 36 MESES.

Referencia	Peso	Volumen	Dimensiones Externas (mm)		
			Ancho	Fondo	Altura
EOF611	134 kg	30 botellas 1 l	1.90	520	620
Dimensiones Internas (mm)					
			978	349	493