



SOALSA
TECHNOLOGY

GRUPOS DE LAVADO



Las aplicaciones principales de estos equipos son:

El lavado de arenas procedentes de equipos de clasificación

La recuperación de finos procedentes del rebose de norias decantadoras o tornillos

En combinación con otros hidrociclones o hidroclasificadores, para la fabricación de 2 arenas de distinta granulometría

Los Grupos de Lavado de Soalsa son fruto de la combinación entre Hidrociclón, Bomba de pulpas, y Escurreidor vibrante.

Estos componentes se combinan en función de las variables del proceso, buscando el coste energético y de inversión más reducido, pudiendo cubrir todas las aplicaciones y producciones que puedan surgir.

Modelo	Hidrociclón	Escurreidor	Potencia Bomba de alimentación kW	Capacidad max. t/h
PLA 22	H 100	AV 2/16	7,5	15
PLA 23	H 130	AV 2/24	11	35
PLA 33	H 160	AV 3/24	18,5	50
PLA 43	H 200	AV 4/24	30	70
PLA 53	H 250	AV 5/24	37	90
PLA 54	H 300	AV 5/32	45	120
PLA 64	H 400	AV 6/32	75	200

Construcción: Depósito de aspiración equipado con dispositivo automático regulador de nivel, tubería de rebose y vaciado rápido.

Bomba centrífuga totalmente revestida en material resistente a la abrasión. Motor eléctrico de accionamiento instalado sobre soporte sustentado por la propia bomba.

Hidrociclón en chapa de acero con revestimiento en caucho resistente a la abrasión.

Escurreidor vibrante equipado con mallas de poliuretano, y su artesa protegida interiormente con placas antidesgaste.

Por su diseño, nuestros grupos de lavado son de dimensiones reducidas, de un fácil montaje y desmontaje y puesta en marcha.



SOALSA
TECHNOLOGY

ESPECIALISTAS
EN PROCESOS
POR VÍA HÚMEDA

Soalsa Technology, S.L.

Teléfono : +34 911 090 504

- Plantas compactas para el lavado de arena
 - Plantas completas de lavado
 - Escurreidores vibrantes
 - Tanques espesadores
 - Cilindros lavadores
 - Hidrociclones



Pº Santa María de la Cabeza, 42bis - 28045 - Madrid