Talleres CLAVELLINAS S.L.


Diseño, fabricación y montaje de palas cargadoras y accesorios para maquinaria agrícola e industrial



RETROEXCAVADORA



Adaptable a cualquier tractor o máquina industrial.







Enganche rápido al tractor.

Profundidad de trabajo: de 1.50 a 3.30 metros Cazos disponibles de 300 mm. a 600 mm.


Tres modelos disponibles que se adaptan a la necesidad de cada cliente.





CARACTERÍSTICAS

	R-700	R-500	R-300
(A) Profundidad máxima de trabajo	3200 mm	2400 mm	1900 mm
(B) Altura útil de carga	2450 mm	1960 mm	1200 mm
(C) Altura máxima de ataque	3900 mm	2950 mm	1850 mm
(D) Distancia máxima de trabajo	4010 mm	3300 mm	2450 mm
(E) Giro	180°	180°	180°
Ancho de la máquina	1850 mm	1500 mm	1000 mm
Presión de trabajo	160 Kg/cm ²	160 Kg/cm ²	150 Kg/cm ²
Peso aproximado de máquina	980 K g	650 Kg	350 Kg
Cazo estándar	500 mm	400 mm	300 mm
Tipo de fijación	Mecánico	Mecánico	/ Mecáni <mark>co</mark>
V			Y-53/19/



- Tipo de desplazamiento opcional

	(E	
C		
	B	
		10:
A		
	D	ACHIENTING PER
		AVRIDUDADA PAR

CAZOS	8.100	6.200
300 mm	44 Itrs)41 Itrs
400 mm	59 ltrs	54 Itrs
500 mm	74 Itrs	8 Itrs
600 mm	89 Itrs	82 Itrs