



Trituradora de sarmientos, especial para campos de viña tradicionales o espaldera. Recoge los sarmientos, incluso el prepodado, por la aspiración y turbulencia generada por el rotor al girar, no teniendo dificultades para trabajar en terrenos pedregosos, por no tener que aproximar la máquina al suelo. El trabajo se complementa con su utilización para el mantenimiento del manto vegetal existente entre líneas (segado de hierba). La anchura de trabajo de la máquina se definirá descontando 1,20 m. de la anchura del marco de plantación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste, de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Chapones laterales.
- ▶ Ruedas regulables en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Dientes de retención.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Obturaciones antialambres en rotor



Chapones laterales



| MODELO |      |                     |    |      | N.º CORREA TIPO |      |      |      |      |      |      |     |
|--------|------|---------------------|----|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|        |      |                     |    |      |                 | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in |     |
| T-1100 | 1100 | 37 - 50<br>81 - 110 | 8  | 650  | 3 XPC           | 1350 | 53"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-1250 | 1250 | 44 - 60<br>81 - 110 | 12 | 700  | 3 XPC           | 1500 | 59"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-1500 | 1500 | 51 - 70<br>81 - 110 | 12 | 770  | 3 XPC           | 1750 | 69"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-1600 | 1600 | 55 - 75<br>81 - 110 | 12 | 795  | 3 XPC           | 1850 | 73"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-1800 | 1800 | 59 - 80<br>81 - 110 | 16 | 860  | 3 XPC           | 2050 | 81"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-2000 | 2000 | 63 - 85<br>81 - 110 | 16 | 941  | 3 XPC           | 2250 | 89"  | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90<br>81 - 110 | 20 | 1035 | 3 XPC           | 2550 | 100" | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95<br>81 - 110 | 20 | 1090 | 3 XPC           | 2750 | 108" | 1700 | 67"  | 1130 | 44"  | 540 |

OPCIONES



▶ Rueda libre en la transmisión



▶ Rueda libre en la manga



▶ Rodillo trasero regulable en altura



▶ Ruedas orientables y ajustables en altura y anchura



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.