



Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 5-7 cm de diámetro, con el rotor ÓCLAME de SERRAT para tractores de entre 70 y 110 C.V.

Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor ÓCLAME de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con potencia entre 70 y 110 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo con doble rodamiento.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Alimentador sistema Bralake



Rotor Tecnología Óclame



MODELO					N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	52 - 70 82 - 110	66	1108	3 XPC	1855	73"	1235	49"	1215	48"	1000
T-1800	1800	60 - 80 82 - 110	78	1200	3 XPC	2055	81"	1235	49"	1215	48"	1000
T-2000	2000	67 - 90 82 - 110	84	1286	3 XPC	2255	81"	1235	49"	1215	48"	1000

OPCIONES



▶ Rueda libre en la manga



▶ Ruedas fijas S/C



Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.