







Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 8-10 cm de diámetro, con el rotor ÓCLAME de SERRAT para tractores de entre 90 y 140 C.V.

Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- ► Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor ÓCLAME de Ø 550 mm.
- ► Grupo SERRAT con potencia entre 90 y 140 CV.
- ► Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ► Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ► Motor hidráulico de alto par reversible.

- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ► Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ► Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo con doble rodamiento.
- ► Cadena de alimentación triple.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Alimentador sistema Bralakc



Rotor Tecnología Óclame



MODELO				KG	N.° CORREA TIPO	C A A						
	mm	KW-HP				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	67 - 90 104 - 140	66	1312	4 XPC	1850	73"	1275	50"	1235	49"	1000
T-1800	1800	78 - 105 104 - 140	78	1421	4 XPC	2050	81"	1275	50"	1235	49"	1000
T-2000	2000	89 - 120 104 - 140	84	1520	4 XPC	2250	89"	1275	50"	1235	49"	1000

OPCIONES



▶ Rueda libre en la manga



► Ruedas fijas S/C



22310 Castejón del Puente (Huesca)-España Tfno. (+34) 974 417 830 www.serrat.com - comercial@serrat.es





Los datos presentados en este catálogo son proporcio a título meramente indicativo y no son vinculantes.