

Cabezal adaptable a mini excavadoras hasta 3,5 Ton y brazos de carretera.

Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm con el enganche atornillado en la parte superior.
Motor hidráulico directo a rotor.

Apta para el desbroce de hierba y pequeños matorrales hasta 2 – 3 cm.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- Rotor tubular de cuchillas.
- Transmisión lateral por correas 2 XPB.
- Rodamientos del rotor de alta velocidad.
- Motor hidráulico de engranajes.
- Motor hidráulico directo a rotor.
- Goma de protección antiproyección.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.




*Motor hidráulico
directo a rotor*



*Motor hidráulico
de engranajes*



Rotor tubular de cuchillas

Modelo		 Potencia					
	mm	Min. req. Max. aut.		Rpm		A B C	
T-600	600	90 l/min. 250 bar	24	3000	2 XPB	781 767 620	192

OPCIONES:

- Rodillo trasero.
- Otras motorizaciones hidráulicas.
- Válvula de recirculación.



Rodillo trasero



Otras motorizaciones hidráulicas

