

BOCA DE CAÍDA DOBLE

UNA SOLA BAJADA PARA
2 LÍNEAS DE PIENSO



BOCA DE CAÍDA DOBLE



UNA SOLA BAJADA PARA 2 LÍNEAS DE PIENSO

La necesidad de suministrar distintos tipos de pienso según la fase de producción conlleva, a menudo, trabajar con instalaciones complejas, con doble línea de alimentación y dos tubos de bajada por tolva. Con el objetivo de simplificar la instalación del sistema de distribución del alimento y facilitar su manejo diario, hemos diseñado la boca de caída doble.



2 SISTEMAS DE CIERRE INDEPENDIENTES

La boca de caída doble permite trabajar con dos líneas de distribución de pienso, pero con un único tubo de bajada. A través de su sistema de cuerdas doble, el ganadero elige de qué línea de transporte llenar la tolva, abriendo el tubo izquierdo o el tubo derecho, o si cierra completamente la caída de alimento.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre y apertura con doble cuerda.
- Tubos de transporte de Ø60mm.
- Tubo de bajada de Ø75mm.

Rotecna, S.A.

Pol. Ind. N-3 · 25310 Agramunt (Lleida) Spain · Tel. (+34) 973 39 12 67 · rotecna.com · rotecna@rotecna.com