Duo Plus

MARCOS DE PLANTACIÓN ESTRECHOS, ESPECIAL VIÑA



CALIDAD SUPERIOR
Los productos Teyme
ofrecen el máximo nivel
de satisfacción gracias
al nivel de exigencia.



I+D+I Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



TRATAMIENTO LOCALIZADO A 2 O 3 FILAS

APLICACIONES DESDE 150 L/HA. CON MENOR DERIVA

VELOCIDAD DE AVANCE HASTA 7 KM/H

MARCOS DE PLANTACIÓN DESDE 1,8 HASTA 3,2 M



EQUIPAMIENTO

BASTIDOR

Chasis compacto semi-arrastrado con enganche de tres puntos para tractores de categoría 1 y 2 según normativa UNE6 8006-1.

MEZCLADO

Mediante 2 Euromix: doble circuito específico de alta presión en equipos neumáticos con pulverización a baja presión que consiguen una mezcla constante y homogénea. Barrido total del fondo.

• **JETS** (tratamiento neumático o hidroneumático)

Sistema neumático: 3 o 4 pulverizadores por mano y 1 por cañón con antigota y grifo de cierre individual.

Sistema hidroneumático convencional: Portaboquillas individual o doble por mano con antigota y grifo de cierre individual. Boquillas ATR 80° de cono hueco.

DEPÓSITOS

Depósitos en polietileno de alta calidad y espesor uniforme: depósito principal con dos tapas abatibles (capacidades de 800 y 1.000l), depósitos limpieza circuito (10%) y depósito de agua sanitaria 18 l.

FILTRAJE

3 Niveles de filtraje:

- 1 Filtro tipo SACO en boca llenado depósito.
- 1 Filtro aspiración bomba.
- 1 Central Filtrante presión.

EJES

Ejes fijos: Pisa 850 mm en 800 y 1.000 l, 1.200 mm en 2.000 l.



Equipo con Kit Penedes

KITS DISPONIBLES

KIT PROVENCE

Kit con apertura de brazo telescópico y puntera abatible.

Tratamiento de 3 filas. Las 2 caras exteriores se pulverizan con cañones.

Reparto de aire y caudal de líquido 100% uniforme por fila.

Compuesto por 6 manos abanico y 4 cañones, todos ellos orientables y adaptables a las especificaciones de la plantación.

Elevador hidráulico opcional con carrera de 500 mm.

Opción de cañones orientables mediante pistón eléctrico.



Equipo con Kit Penedes

KIT PENEDES

Kit con apertura de brazo telescópico y bajante retráctil.

Tratamiento de 2 filas, 100% localizado y sin deriva.

Técnica de tratamiento X-L.

El kit está compuesto por 8 manos abanico orientables y adaptables a las especificaciones de la plantación.

Elevador hidráulico opcional con carrera de 500 mm.

TABLA DE RENDIMIENTOS SALIDA LIBRE

VELOCIDAD MULTIPLICADOR		1:7,5
RPM T.F.		
400	m³/h	11.600
	hp	15
480	m³/h	13.850
	hp	24,5
540	m³/h	15.250
	hp	37

VENTAJAS DEL EQUIPO

- Tratamiento especial de viña estrecha y gran maniobrabilidad del equipo.
- Incremento de la eficiencia de los tratamientos, lo que supone un incremento de la productividad, tanto en términos de uso de recursos energéticos como por reducción de tiempo necesario para las aplicaciones.
- Reducción del uso de fitosanitarios y reducción de la deriva, con las consecuentes ventajas para el medio ambiente.

GAMA DE PRODUCTOS TEYME





Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, 2 25131 **TORRE-SERONA** (Lleida) · SPAIN T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81 comercial@teyme.es

