

REGULADORES Y SONDAS CONDUCTIVAS



Descripción:

Las sondas y portaelectrodos, según la aplicación y juntamente con los reguladores conductivos tipo L-ED, L-EPD, L-ED 2, L-ED 3..., nos permitirán señalar el nivel o mantener dentro de los límites escogidos el nivel de líquidos en depósitos, recipientes, tuberías, etc.

Los reguladores conductivos, basan su funcionamiento en la conductividad del líquido a controlar. Están compuestos por un control de nivel con un relé o relés asociado a éste.

Se requiere una sonda o electrodo para cada nivel, además de una sonda de referencia para cada depósito. En caso que los depósitos donde se precise realizar la instalación sean conductores, se pueden usar los mismos como referencia.

Fiabilidad en la detección de líquidos conductivos.

Apropiados para la detección de fugas.

Gama de alta calidad y durabilidad

Alta resistencia por sus materiales de construcción.

Control de hasta 4 niveles.

Fácil montaje y puesta en marcha.

Características y datos técnicos

Tipo	L-ED	L-ED 2	L-ED 3	L-EPD
Principio de funcionamiento	Reguladores para líquidos conductivos. Funciona con todo tipo de electrodos			
Características generales	Mantiene entre 2 puntos el nivel del líquido, 1 relé	Con 2 relés independientes	Con 3 relés independientes	Mantiene entre 2 puntos el nivel del líquido en un depósito alimentado por un pozo u otro depósito
Alimentación	Estándar 230 V AC, bajo demanda 24, 115 V AC; L-ED también disponible en 12, 24 V DC			
Salida	8 A / 250 V AC Modelos L-ED DC: 10 A / 250 V AC			
Cuerpo	Plástico			
Temperatura	-20 °C ... +50 °C			
Protección	IP20 B según DIN EN60529			

REGULADORES Y SONDAS CONDUCTIVAS

Diferentes modelos de REGULADORES Y SONDAS CONDUCTIVAS según líquido a controlar.

