

Böttcher Fount H-2003

Aditivo de Mojado

Uso

BöttcherFount H-2003 es un aditivo de mojado utilizado en heatset y en la impresión continua de formularios, especialmente para trabajar con bajo porcentaje de alcohol o incluso sin él.

Características

- ☐ Equilibrio agua / tinta estable
- ☐ Disminución de la cantidad de agua en tinta, por lo tanto se obtiene mayor densidad de tinta
- ☐ Rápido arranque e impresión estable para largas tiradas
- ☐ Para sistemas de mojado convencionales y continuos
- ☐ Dosificación del 2 - 3%
- ☐ Para reducción alcohol, porcentaje IPA por debajo del 5% o para impresión sin IPA
- ☐ Para aguas con durezas entre 5 y 15° dH
- ☐ Valor pH 5.0 – 5.2 (dependiendo de la dureza del agua)
- ☐ Menor acumulación de calcio sobre los rodillos
- ☐ Menor acumulación de fibra del papel y tinta sobre la mantilla en el área de impresión

- ☐ Reduce el retorno de tinta en los sistemas de mojado
- ☐ Reduce la formación del vuelo de la tinta o pulverizado
- ☐ Previene la formación de espuma

Aplicación

Antes de añadir el BöttcherFount H-2003 al sistema de mojado se debe vaciar y limpiar a fondo el depósito de mezcla. Para ello se puede utilizar el limpiador de circuitos de mojado LCM-6

Utilizar BöttcherPro Calcit como endurecedor del agua para la utilización conjunta con las unidades de ósmosis inversas o con aguas muy blandas

Etiquetado

BöttcherFount H-2003 está clasificado según la Directiva CE 88/379/EEG – en su última versión. BöttcherFount H-2003 no está considerado un producto peligroso según las normas nacionales e internacionales de transporte (ADR/RID -GGVSE. GGVSee-IMDG).