

BöttcherTop 1008

Plancha para reservas de barniz

Plancha arrancable para reservas de barniz
con barnices en base acuosa o UV

→ Máquinas	Unidades de barniz en línea	Aplicación
→ Altura alza	Altura del portador	
→ Soportes	Papel y cartón	
→ Barnices	Base acuosa y UV	
→ Limpiadores	Agua, convencional, UV	

→ Superficie hecha de polímeros muy hidrófilos	- Alta transferencia barniz (> 5g / m²) - Reducción de acumulación de tinta en las zonas de barniz - Precisa de menos lavados, fácil limpieza	Características/Ventajas
→ Superficie de impresión micro-rectificada y pulida. Rugosidad 0.4-0.7 µm	- Estructura superficial no visible incluso en impresiones “delicadas” (también con barnices UV con acabado muy brillante) - Deslizamiento suave en el cabezal del plotter durante el proceso de corte	
→ Profundidad perfil reserva (0.80 mm) (Total 1,15 mm)	- Barnizado de cualquier tipo de trabajo sin problemas - Reducida acumulación de barniz en zonas de reserva - Menor gasto de maculatura	
→ Arranque controlado	- No hay separación entre capas debido a barnices y/o limpiadores - Fuerza consistente y controlada de la capa dentro de la misma plancha, y en distintos lotes de producción - Arranque rápido y fácil	
→ Base poliéster de alta estabilidad (0.35 mm)	- Sin pérdidas de registro en preparación y durante la tirada - Puede reutilizarse para trabajos repetitivos	