



BöttcherPro Silux 35

Polvos antimaculadores secantes

Aplicación

BöttcherPro Silux 35 puede ser utilizado con tintas convencionales y lacas al agua, para posteriormente laminar, recubrir o barnizar, así como barnizar en línea con lacas de dispersión acuosa sobre el papel o cartón.

Características

- ☐ Polvos basados en fécula vegetal
- ☐ Tamaño del grano uniforme
- ☐ No perjudicial para la salud
- ☐ No soluble en agua
- ☐ Excelente fluidez y deslizamiento
- ☐ No se forman grumos
- ☐ Puede ser utilizado con todos los pulverizadores
- ☐ Adecuado para dosis controladas
- ☐ Baja acumulación en la mantilla
- ☐ Insensible a la humedad
- ☐ No frotar en la superficie de impresión
- ☐ No tiene efectos negativos en la suavidad del acabado o brillo
- ☐ Bajo consumo
- ☐ No produce problemas en el proceso
- ☐ Para impresión en cartón desde 200 a 350 g/m²



Recomendaciones

Evitar sobresodis. Aplicar una mínima cantidad necesaria para el secado

Nota

Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente. Agitar el envase antes de usar para mejorar sus propiedades.

Etiquetado

BöttcherPro Silux 35 está clasificado y etiquetado según la directiva de la CEE 88/379/EEC en su última versión. No está considerado como un producto peligroso de acuerdo con la normativa de transporte nacional e internacional (ADR/RID GGVSE — GGV See/IMDG).