



DIN MAK

Máquina para dinamizar los preparados biodinámicos de forma previa a su aplicación.

DEPÓSITO de acero inoxidable.

MOTOR ELÉCTRICO (conexión corriente 220 V) desplazado lateralmente velocidad de giro 140 r.p.m.

Monofásico o trifásico DIN MAK 150.

Trifásico DIN MAK 300

CHASIS con ruedas para facilitar movilidad y traslado de la máquina

PALAS interiores en acero inoxidable

FONDO CÓNICO con grifo para facilitar su vaciado con filtro incorporado

SENSOR de nivel incorporado para automatización de cambio de sentido de la dinamización de acuerdo a los ritmos y cambios de la cualidad del agua en el transcurso del tiempo

CÓDIGO

MODELO

DINAMIZADORA CAPACIDAD

CAPACIDAD TOTAL

MDINMAK150

DIN MAK-150

150 litros

300 litros

MDINMAK300

DIN MAK-300

300 litros

600 litros

NERTHUS-B

Máquina para aplicación de preparados biodinámicos, fabricada bajo los fundamentos de la agricultura biodinámica TIPO BARRAS

BOMBA MEMBRANA de caudal máximo 25 l/min, 20 atm presión o **BOMBA ELÉCTRICA** de 12 V – (Desde 7,6 l/min a 0,7 atm hasta 4,0 l/min a 4,2 atm)

FILTROS aspiración bomba y salida bomba, entrada depósito.

SIN AGITACIÓN NI RETORNO

DISTRIBUIDOR ijo MAKATO latón con válvula y manómetro de presión (en bomba membrana), mando eléctrico a distancia (por bomba eléctrica)

CHASIS CUADRADO 50 x 50 x 3 cm con guías hasta altura 3,0 m y elevador manual para barras

DEPÓSITO polietileno de uso alimentario, nivel con banda translúcida o DEPÓSITO en acero inoxidable.

BARRA mecánica o hidráulica 8 m con tubos de conducción en polietileno alimentario y boquillas de pulverización de 4, 6 u 8 boquillas de cono hueco y pulverización muy fina a bajas presiones. Distancia entre boquillas 50 cm. con dos boquillas 45° en los extremos. (Preparado 501, y resto preparados).

ELEVADOR barra manual o hidráulico. **BOOMJET** tubo extensible de entre 2 m hasta 5 m de altura (según altura del cultivo), con conducción de goma retráctil de uso alimentario, equipado con un cuerpo de 5 boquillas estratégicamente colocadas para desarrollar un alcance de hasta 10 m de anchura a bajas presiones, con tamaño de gota grande. (Preparado 500)

SELECTOR manual para elegir tipo de tratamiento.



Transmisión con protección incluida sólo para equipos con bomba de membrana.

CONFIGURACIÓN NERTHUS-B

CÓDIGO

CAPACIDAD y MATERIAL

(*) Elegir depósito según material y capacidad

M0410300 300 litros DEPÓSITO POLIET ALIMENTARIO (con filtro PVC entrada)

M0420300 300 litros DEPÓSITO INOX (con filtro inox opcional entrada) -(*)

M0410600 600 litros DEPÓSITO POLIET ALIMENTARIO (con filtro PVC entrada)

M0420600 500 litros DEPÓSITO INOX (con filtro inox opcional entrada) -(*)

PARA PREPARADO 501 E INFUSIONES

CÓDIGO	OPCIONES	
	(*) Elegir tipo de barra	
M0008007		Barra viña 2 medias hileras 8 boquillas – Barra vertical
M0011002		Barra mecánica 8 m – Barra horizontal
M0011026		Barra pistón hidráulico 8 m – Barra horizontal
	(*) Elegir elevador (solo para barra horizontal)	
M0011027		Cuadro soporte y elevador manual
M0011028		Elevador hidráulico 1 m con latiguillos
M0007010		Codo 45° + boquilla extremo (1)

PARA PREPARADO 500

CÓDIGO	OPCIONES	
M0007012		Boquilla Boomjet latón con soporte

OTRAS OPCIONES NO VALORADAS

CÓDIGO	OPCIONES	
M0008012		Distribuidor a distancia para bomba de membrana
A0008026		Depósito lavamanos 10 litros con soporte
A0003035		Bomba eléctrica con mando a distancia
A0008027		Filtro inox para depósito inox
M0007001		Juego tuberías en inoxidable

(*) Elegir alguna de las opciones ofrecidas a la hora de configurar la máquina

NERTHUS-C

Máquina para aplicación de preparados biodinámicos, fabricada bajo los fundamentos de la agricultura biodinámica TIPO CENTRIFUGA
Anchura de trabajo entre 10 m y 12 m

DEPÓSITO de acero inoxidable.

BOMBA ELÉCTRICA con válvula de regulación de presión (conexión 12 V)

FILTROS aspiración bomba y entrada depósito

TUBOS DE CIRCULACIÓN DE AIRE en PVC y longitud según altura de cultivo con dos salidas en parte superior

TUBOS DE CIRCULACIÓN HIDRÁULICA en acero inoxidable, con opción de aplicación independiente izquierda /derecha, salidas de producto en material metálico

MANDO ELÉCTRICO de accionamiento en cabina tractor

CHASIS cuadrado 50x50x3

SISTEMA DE VENTILADOR CENTRÍFUGO independiente del circuito hidráulico con dos salidas para pulverización de gota según r.p.m. (para preparado 500, 501 y resto de los preparados)

(*) Transmisión con protección incluida

(**) Especificar al hacer el pedido la altura de su cultivo



CÓDIGO

MODELO

CAPACIDAD

MNERTHUS300

NERTHUS-C

300 litros

MNERTHUS500

NERTHUS-C

500 litros

ARA PREPARADO 500

CÓDIGO

OPCIONES

M0007009



Boquilla Boomjet latón

A0008027



Filtro inox