



Opcional: sistema de láser de guiado
Optional: laser guidance system

GUILLOTINA NEUMÁTICA MOD. GJ

Las guillotinas neumáticas GJ están diseñadas para el corte recto y preciso de jamones y paletas deshuesados, así como de otros productos curados y cárnicos.

Disponibles en tres versiones con puente de corte de 450 a 1.000 mm, permiten adaptar el equipo a diferentes dimensiones de producto.

PNEUMATIC CUTTING MACHINE MOD. GJ

The GJ pneumatic cutting machines are designed for the precise straight cutting of boneless hams, shoulders, cured meat products and other meat products.

Available with 450 mm to 1.000 mm cutting bridge widths, they can be adapted to different product sizes and production requirements.

GUILLOTINA NEUMÁTICA

La distancia de corte se regula fácilmente mediante un tope ajustable, permitiendo obtener cortes repetitivos y precisos según las necesidades de producción. Una vez posicionada la pieza, el accionamiento neumático realiza un único corte limpio y recto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuchilla especial de acero inoxidable de alta resistencia
- Accionamiento neumático mediante doble pulsador con sistema de enclavamiento
- Instalación neumática con unidad de regulación y control de aire comprimido.
- Barreras fotoeléctricas de seguridad
- Tope regulable para el ajuste manual de la longitud de corte
- Construida en acero inoxidable AISI 304

PNEUMATIC CUTTING MACHINE

The cutting length is easily adjusted by means of an adjustable stop, ensuring accurate and repeatable cuts. Once the product has been positioned, the pneumatic system performs a single clean and straight cut.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- High-strength special stainless steel blade
- Two-hand pneumatic operation with interlocking safety device
- Pneumatic installation with compressed air regulation and control unit
- Photoelectric safety barriers
- Adjustable stop for manual cutting length adjustment
- Built entirely in AISI-304 stainless steel

OPCIONAL PANEL DE MANDOS ORIENTABLE

OPCIONAL

- Sistema láser de guiado para una mayor precisión en el posicionamiento y corte del producto

OPTIONAL

- Laser guidance system for precise product positioning and cutting

TIPOS	GJ - 500	GJ - 800	GJ - 1000	TYPES
Largo	720 mm	808 mm	1.320 mm	Length
Ancho	808 mm	1.120 mm	1.120 mm	Width
Alto	2.293 mm	2.310 mm	2.310 mm	Height
Peso	200 kg	200 kg	300 kg	Weight
Consumo	0,02 A	0,02 A	0,02 A	Consumption
Consumo de aire	1-2 m³/h	3-4 m³/h	3-4 m³/h	Air consumption
Presión trabajo	6 bar	6 bar	6 bar	Work pressure
Puente de corte	450 mm	850 mm	1.000 mm	Cutting width
Potencia	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	Power