



LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE Y GIRO DE BARRAS DE JAMÓN MOD.TME-ML Y GAN-90

La línea automática TME-ML y GAN-90 ha sido diseñada para integrarse con líneas automáticas de loncheado, realizando el corte longitudinal de barras de jamón curado y orientando automáticamente ambas mitades para su alimentación a la loncheadora. El sistema divide la barra en dos mitades iguales y, posteriormente, las gira de forma sincronizada para presentar la superficie de corte hacia arriba. De este modo, se garantiza una alimentación uniforme, un posicionamiento preciso sobre la cinta de entrada de la loncheadora y un óptimo aprovechamiento del producto.

Disponible para barras de hasta 500 mm o 800 mm de longitud, según el modelo.

AUTOMATIC HAM BAR CUTTING AND ROTATING LINE MOD.TME-ML AND GAN-90

The TME-ML and GAN-90 automatic line is designed to integrate with automatic slicing lines, performing the longitudinal cutting of cured ham bars and automatically rotating both halves for direct feeding into the slicer.

The system divides the ham bar into two equal halves and then rotates them simultaneously, positioning the cut surface upwards. This ensures uniform feeding, precise positioning on the slicer's infeed conveyor and optimum product yield.

Available for ham bars up to 500 mm or 800 mm in length, depending on the model.

LÍNEA AUTOMÁTICA DE CORTE Y GIRO DE BARRAS DE JAMÓN

Las barras se depositan sobre un transportador transversal con capacidad de acumulación de hasta 4 barras. Un sistema automático de carga posiciona cada barra en la zona de corte, donde es centrada electrónicamente y fijada antes del corte longitudinal. Tras el corte, ambas mitades avanzan hasta la estación de giro, donde un sistema automático las coloca en paralelo, manteniendo la separación programada y orientando la cara de corte hacia arriba para su transferencia directa a la loncheadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseñada para integrarse con líneas automáticas de loncheado
- Accionamiento eléctrico y neumático
- Programación electrónica
- Transportadores con banda modular de plástico alimentario
- Rodillos motorizados de transporte
- Cuchilla de corte en acero inoxidable
- Instalación eléctrica con maniobra a 24 V
- Tapas abatibles para facilitar la limpieza
- Construida en acero inoxidable AISI-304

AUTOMATIC HAM BAR CUTTING AND ROTATING LINE

The ham bars are placed on a transverse conveyor with up to 4 bars accumulation capacity. An automatic loading system positions each bar in the cutting area, where it is electronically centred and securely clamped before the longitudinal cut is performed. After cutting, both halves are transferred to the rotating station, where an automatic turning system places them in parallel, maintaining the programmed spacing and orienting the cut surface upwards for direct transfer to the slicer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Designed for integration with automatic slicing lines
- Electric and pneumatic drive
- Electronic programming
- Conveyors with food-grade plastic modular belts
- Motorized transport rollers
- Stainless steel cutting blade
- 24 V electrical control system
- Hinged covers for easy cleaning
- Built entirely in AISI-304 stainless steel.

TIPOS	TME - ML500	GAN - 90/500	TME - ML1000	GAN - 90/1000	TYPES
Largo	2.300 mm	1.165 mm	3.200 mm	1.400 mm	Length
Ancho	1.900 mm	930 mm	1.900 mm	930 mm	Width
Alto	2.700 mm	2.310 mm	2.900 mm	2.480 mm	Height
Peso	1.000 kg	200 kg	1.400 kg	300 kg	Weight
Consumo eléctrico	1,6 kW	0.4 Kw	1,6 kW	0.4 Kw	Power consumption
Consumo de aire	40 L/min	60 L/min	40 L/min	60 L/min	Air consumption
Presión aire comprimido	6 bar	6 bar	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	Air pressure
Producción	200-300 P/h	200-300 P/h	200-300 P/h	200-300 P/h	Production