



**CEPILLADORA CON DESCENSOR
NEUMÁTICO
MOD. CMBS-1200**

La máquina efectúa un cepillado exhaustivo de las barras de embutido, y puede suministrarse con o sin sistema automático de descenso y elevación de las barras para su cepillado. Gracias a la regulación de los cepillos, se consigue un cepillado uniforme, adaptado a embutidos de diferentes alturas.

**SAUSAGE BRUSHER WITH
PNEUMATIC LIFTER
MOD. CMBS-1200**

The machine performs thorough brushing of sausage bars and can be supplied with or without an automatic lifting and lowering system for the bars. Thanks to the adjustable brushes, a uniform brushing result is achieved, allowing processing of sausages with different heights.

CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMÁTICO MOD. CMBS-1200

Está equipada con cepillos de nylon regulables, accionados mediante motor eléctrico, y con un circuito de duchas con toma de agua y válvula de control. Incorpora además una puerta superior basculante para facilitar la limpieza, y un cajón inferior para la recogida de mohos.

El sistema neumático de descenso y ascenso de barras incluye grupo de filtrado, engrase y regulación de aire.

Opcionalmente, puede suministrarse con un sistema de extracción de residuos mediante extractor.

SAUSAGE BRUSHER WITH PNEUMATIC LIFTER MOD. CMBS-1200

It is equipped with adjustable nylon brushes driven by an electric motor, and features a shower circuit with water inlet and control valve. It also includes a top tilting door for easy cleaning and a bottom drawer for mold collection.

The pneumatic lifting and lowering system includes a filtering, lubrication, and air regulation unit.

Optionally, the machine can be supplied with a waste removal system via an extractor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Instalación eléctrica conforme a normativa de baja tensión, con cuadro de potencia y maniobra de 24 V y protección IP65.
- Cepillos de material plástico con regulación de separación entre ellos.
- Circuito de duchas con válvula de control.
- Instalación neumática de regulación y control.
- Transportador en acero inoxidable AISI 304.

TECHNICAL FEATURES

- Electrical installation compliant with low voltage standards, including power and control panel (24 V) and IP65 protection.
- Plastic brushes with adjustable spacing between them.
- Shower circuit with control valve.
- Pneumatic installation of regulation and control.
- AISI 304 stainless steel conveyor.

OPCIONAL

Sistema de extracción residuos
Carga embutido manual, sin descensor

OPTIONAL

Waste extraction system
Manual loading, without lifter

TIPOS	CMBS - 1200	TYPES
Largo	1.900 mm	Length
Ancho	1.070 mm	Width
Alto	2.200 mm	Height
Peso	350 kg	Weight
Potencia	1,5 Kw	Power
Consumo aire	10 L/min	Air consumption
Presión aire	6 kg/cm ²	Air pressure
Ancho barra	1.200 mm	Bar width
Largo máximo producto con cuerda	850 mm	Maximum product length with rope