



**CEPILLADORA DE EMBUTIDOS CON
DESCENSOR NEUMÁTICO
MOD. CMBS-1200**

La CMBS-1200 efectúa un cepillado exhaustivo de las barras de embutido, y puede suministrarse con o sin sistema automático de descenso y elevación de las barras para su cepillado.

Gracias a la regulación de los cepillos, se consigue un cepillado uniforme, adaptado a embutidos de diferentes alturas.

**SAUSAGE BRUSHER WITH
PNEUMATIC LIFTER
MOD. CMBS-1200**

The CMBS-1200 performs thorough brushing of sausage bars and can be supplied with or without an automatic lifting and lowering system for the bars.

Thanks to the adjustable brushes, a uniform brushing result is achieved, allowing processing of sausages with different heights.

CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMÁTICO MOD. CMBS-1200

Está equipada con cepillos de nylon regulables, accionados mediante motor eléctrico, y con un circuito de duchas con toma de agua y válvula de control. Incorpora además una puerta superior basculante para facilitar la limpieza, y un cajón inferior para la recogida de residuos de moho.

El sistema neumático de descenso y ascenso de barras incluye grupo de filtrado, engrase y regulación de aire.

Opcionalmente, puede suministrarse con un sistema de extracción de residuos.

SAUSAGE BRUSHER WITH PNEUMATIC LIFTER MOD. CMBS-1200

It is equipped with adjustable nylon brushes driven by an electric motor, and features a shower circuit with water inlet and control valve. It also includes a top tilting door for easy cleaning and a bottom drawer for collecting brushed-off residue.

The pneumatic lifting and lowering system includes a filtering, lubrication and air regulation unit.

Optionally, the machine can be supplied with a waste extraction system.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Instalación eléctrica conforme a normativa de baja tensión, con cuadro de potencia y maniobra de 24 V y protección IP65
- Cepillos de nylon con regulación de separación entre ellos
- Circuito de duchas con válvula de control
- Instalación neumática de regulación y control
- Construcción en acero inoxidable AISI-304

TECHNICAL FEATURES

- Electrical installation compliant with low voltage standards, including a 24 V power and control panel and IP65 protection
- Nylon brushes with adjustable spacing between them
- Shower circuit with control valve
- Pneumatic installation with regulation and control
- Built entirely in AISI-304 stainless steel

OPCIONAL

- Sistema de extracción de residuos
- Carga de embutido manual, sin descensor

OPTIONAL

- Waste extraction system
- Manual sausage loading, without lifter

TIPOS	CMBS-1200	TYPES
Largo	1.900 mm	Length
Ancho	1.070 mm	Width
Alto	2.200 mm	Height
Peso	350 kg	Weight
Potencia	1,5 Kw	Power
Consumo de aire	10 L/min	Air consumption
Presión de aire	6 kg/cm ²	Air pressure
Ancho de barra	1.200 mm	Bar width
Largo máximo del producto con cuerda	850 mm	Maximum product length with rope