



Marcaje en láser
Laser marking

MARCADOR LÁSER MOD. LAS-1 Y LAS-2

Para efectuar el marcado permanente de jamones y paletas, facilitando su identificación y trazabilidad durante todo el ciclo productivo y la vida comercial. Este sistema está diseñado para operar en línea, automatizando completamente el proceso de marcado y garantizando una impresión uniforme en todas las piezas, ya sea con el sello M.A.P.A. u otras marcas o logotipos personalizados.

Especialmente ideado para adaptarse a todo tipo de jamones, tanto con corteza recortada como sin recortar.

LASER MARKER MOD. LAS-1 & LAS-2

For the permanent marking of hams and shoulders, facilitating their identification and traceability throughout the entire production cycle and commercial life. This system is designed for in-line operation, fully automating the marking process and ensuring consistent marking on every piece—whether applying the M.A.P.A. seal or any other custom mark or logo. Specifically designed to adapt to all types of hams, whether with trimmed rind or untrimmed.

MARCADOR LÁSER MOD. LAS-1 Y LAS-2

El jamón se coloca sobre una banda transportadora con la corteza orientada hacia arriba y avanza hasta la zona de marcado. Una fotocélula detecta su paso y activa el sistema de centrado. Una vez centrado, el sistema de sellado realiza el marcaje sobre la superficie de la corteza mediante calentamiento por rayo láser.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinta transportadora en poliacetal
- Grupo de marcado mediante rayo láser
- Centrador de jamón con accionamiento neumático
- Construcción en acero inoxidable AISI-304

LASER MARKER MOD. LAS-1 and LAS-2

The ham is placed on a conveyor belt with the rind facing up and passes through the marking area. A photocell detects the product and activates the centering system. Once the ham is centered, the marking unit imprints the upper rind surface using laser heating.

TECHNICAL FEATURES

- Polyacetal conveyor belt
- Laser marking unit
- Ham centering device with pneumatic drive
- AISI-304 stainless steel construction

TIPOS	LAS-1/60	LAS-1/100	LAS-2/60	TYPES
Largo	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm	Length
Ancho	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	Width
Alto	2.150 mm	2.300 mm	2.150 mm	Height
Peso	400 kg	400 kg	500 kg	Weight
Voltaje conexión/maniobra	400 V / 24 V	400 V / 24 V	400 V / 24 V	Voltage
Potencia	0,34 kW	0,38 kW	0,4 kW	Power
Consumo aire	0,15-0,2 m³/h	0,25-0,3 m³/h	0,25-0,3 m³/h	Air consumption
Presión aire compr.	6 kg/cm²	6 kg/cm²	6 kg/cm²	Air pressure
Producción*	250-300 p/h	350-400 p/h	450-500 p/h	*Production

*La producción depende del dibujo a marcar (medidas y características)

*Production depends on the design to be marked (dimensions and characteristics)