



DEPÓSITO ATURDIDOR DE PESCADO MOD. TDA PESC

El depósito aturdidor de pescado TDA PESC está diseñado para la aplicación de tratamientos en agua que permitan lograr una rápida inconsciencia del animal, especialmente en procesos destinados a la extracción de huevas.

El diseño del depósito permite la aplicación de distintos tratamientos mediante la instalación de un sistema difusor por parte del cliente, en función de los requisitos del proceso.

Su sistema de transporte y desplazamiento, concebido para un manejo delicado del pescado, facilita el aturdimiento con un mínimo nivel de estrés y sin causar daños al animal.

FISH STUNNING TANK MOD. TDA PESC

The TDA PESC fish stunning tank is designed for the application of water treatments to achieve rapid loss of consciousness of the fish, particularly in processes intended for roe extraction.

The tank design allows the application of different treatments through the installation of a diffuser system by the client, according to specific process requirements.

Its conveying and displacement system is specifically engineered for gentle fish handling, ensuring effective stunning with minimal stress and without causing damage to the animal.

DEPÓSITO ATURDIDOR

El pescado se introduce en el depósito mediante un sistema de succión, quedando completamente sumergido en el agua. Posteriormente, el sistema transportador, compuesto por una pala de empuje con rejilla y una cortina de desplazamiento, conduce el pescado hasta su salida hacia una mesa o accesorio designado por el cliente.

Durante este recorrido se produce la acción de aturdimiento previa a la extracción de las huevas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción en acero inoxidable
- Bañera con cantos redondeados y desagüe
- Rebosadero y entrada de agua
- Tapas abatibles
- Depósito inferior con cuna en el fondo para filtro
- Pala de empuje con rejilla en acero inoxidable
- Velocidad variable del transportador
- Fácil mantenimiento
- Limpieza simple y rápida
- Instalación eléctrica con cuadro de maniobra a 24 V

STUNNING TANK

The fish is introduced into the tank through a suction device and remains fully submerged in the water. The transport system, consisting of a stainless steel pushing blade with grid and a guiding curtain, conveys the fish towards the designated discharge table or accessory specified by the client.

During this process, the stunning action takes place prior to roe extraction.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *Constructed in stainless steel*
- *Tank with rounded corners and bottom drain*
- *Overflow system and water inlet*
- *Hinged lids*
- *Lower tank section with filter support cradle*
- *Stainless steel pushing blade with grid*
- *Variable conveyor speed*
- *Easy maintenance*
- *Simple and fast cleaning*
- *Electrical installation with 24 V control panel*

TIPOS	TDA PESC	TYPES
Largo	1.850 mm	Length
Ancho	1.680 mm	Width
Alto	1.660 mm	Height
Peso	350 kg	Weight
Entrada de agua	1"	Water inlet
Potencia	0,25 kW	Power
Capacidad depósito	400 L	Tank capacity
Producción	200 p/h	Production capacity