



BOMBO DE LAVADO Y BATEADO MOD. FSB

El bombo de lavado y bateado FSB está diseñado para el lavado, ablandado y rizado del pulpo mediante un proceso controlado que mejora el aspecto final del producto.

El diseño de las palas interiores permite un golpeo uniforme, favoreciendo una textura más tierna tras la operación y un rizado homogéneo de los tentáculos. Gracias a las múltiples posibilidades de regulación del proceso, se garantiza una limpieza eficaz de todo el lote, eliminando residuos y arena presentes en los tentáculos y obteniendo un producto final de alta calidad.

WASHING AND TENDERIZING DRUM MOD. FSB

The FSB drum is designed for the washing, tenderizing and curling of octopus through a controlled process that enhances the final appearance of the product.

The internal paddle design ensures uniform mechanical action, promoting a more tender texture after processing and achieving homogeneous curling of the tentacles.

Thanks to the multiple process adjustment possibilities, effective cleaning of the entire batch is ensured, removing sand and residues present in the tentacles and obtaining a high-quality final product.

BOMBO DE LAVADO Y BATEADO

Una vez pesado el lote e introducido en el bombo, se añade agua fría hasta cubrir completamente las piezas.

El proceso permite distintas configuraciones de trabajo:

- Regulación del tiempo total de proceso y del tiempo de giro con cambio de sentido
- Regulación de la velocidad de giro
- Regulación manual de la entrada continua de agua y de su evacuación durante el proceso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Palas especiales diseñadas para un bateado homogéneo
- Giros alternativos derecha/izquierda
- Posicionador de puerta
- Decantador para limpieza
- Variador electrónico de velocidad
- Tiempo total de trabajo programable
- Construcción íntegra en acero inoxidable AISI 316
- Protecciones de seguridad delanteras y traseras con barreras fotoeléctricas

OPCIONAL

- Puerta corredera

WASHING AND TENDERIZING DRUM

Once the batch has been weighed and loaded into the drum, cold water is added until the pieces are fully covered.

The washing and tenderizing process allows different operating configurations:

- Adjustment of total process time and rotation time with direction change
- Adjustment of rotation speed
- Manual regulation of continuous water inlet and discharge during the process

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Special paddles designed for homogeneous tenderizing
- Alternating rotation (clockwise / counterclockwise)
- Door positioning system
- Cleaning decanter
- Electronic speed inverter
- Programmable total working time
- Fully constructed in AISI 316 stainless steel
- Front and rear safety protections with photoelectric barriers

OPTIONAL

- Sliding door

TIPOS	FSB - 400	FSB - 600	FSB - 900	FSB - 1500	FSB - 2000	TYPES
Largo	2.437 mm	2.437 mm	2.492 mm	2.592 mm	2.592 mm	Length
Ancho	1.890 mm	1.890 mm	2.200 mm	2.615 mm	2.615 mm	Width
Alto	1.696 mm	1.696 mm	1.790 mm	2.260 mm	2.440 mm	Height
Consumo	0,75 kW	0,75 kW	2 kW	2,2 kW	3 kW	Consumption
Peso	550 kg	600 kg	700 kg	1.250 kg	1.400 kg	Weight
Potencia	1 Cv	1 Cv	2,75 Cv	3 Cv	4 Cv	Power
Capacidad	200 kg	300 kg	450 kg	750 kg	1.050 kg	Capacity