



SERIE LARGE

Serie de envasadoras en configuración de doble campana. Cinco modelos con diferentes medidas de cámara. Configuración de barras de soldadura en la parte superior de la campana. Diseño simple, robusto e higiénico. Bombas de vacío de alta potencia y panel de control en dos configuraciones. Máquinas preparadas para soportar altas producciones y varios turnos de operativa diaria. Versátiles para el envasado al vacío de cualquier producto y robustas para ofrecer una larga vida útil.

LARGE

DC500

Pequeña y productiva

1545 x 900 x 1175 mm

[Fondo x Ancho x Alto]




Envasadora de capacidad media.
Potente bomba de vacío Busch 100m3/h para ofrecer producciones continuadas con alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero Inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 620 x 500 x 240 mm
Barras de soldadura: 2 x 620 mm (espacio útil 500 mm)
Bomba de vacío: Busch 100 m³/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 3'5 Kw
Peso: 345 Kg

OPCIONES DC500




INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL CONTROL LED
Programas memorizables y funciones extra.



CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.

