



## SERIE LARGE

Serie de envasadoras en configuración de doble campana. Cinco modelos con diferentes medidas de cámara. Configuración de barras de soldadura en la parte superior de la campana. Diseño simple, robusto e higiénico. Bombas de vacío de alta potencia y panel de control en dos configuraciones. Máquinas preparadas para soportar altas producciones y varios turnos de operativa diaria. Versátiles para el envasado al vacío de cualquier producto y robustas para ofrecer una larga vida útil.

# LARGE

# DC850

Fiable y versátil

1980 x 1230 x 1180 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo más vendido.  
Envasadora de gran capacidad y potente bomba de vacío Busch 300m³/h.

### CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

**Dimensiones interiores cámara:** 840 x 830 x 255 mm  
**Barras de soldadura:** 2 x 840 mm (espacio útil 830 mm)  
**Bomba de vacío:** Busch 300 m³/h  
**Conexión:** 380V 3F (220V)  
**Potencia:** 9 Kw  
**Peso:** 685 Kg

## OPCIONES DC850



**INYECCIÓN DE GAS**  
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



**PANEL CONTROL LED**  
Programas memorizables y funciones extra.




**CORTE SOBRANTE BOLSAS**  
Barra de sellado con corte.



**CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE**  
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



**SOLDADURA BI-ACTIVA**  
Sistema de sellado superior e inferior.



**TAPA AUTOMÁTICA**  
Campana superior con movimiento automático.

