

CV1000

Grande y potente

1180 x 835 x 1010 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo más vendido de envasadora al vacío. En fabricación desde 1980, alta robustez para una máxima durabilidad. Máquina capaz de absorber cargas pesadas de trabajo, hasta dos turnos continuados a pleno rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

1054 x 630 x 170 mm

1054 x 630 x 340 mm (opción tapa ovalada)

Barras de soldadura:

a) 1 x 900 mm + 1 x 550 mm

b) 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)


c) 2 x 550 mm (espacio útil 900 mm)

Bomba de vacío: Busch 100 m³/h

Conexión: 380 V – 3F (220V)

Peso: 390 Kg

OPCIONES CV1000



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.




TAPA OVALADA

Tapa ovalada metacrilato.




CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



BARRA SOLDADURA

Tercera y cuarta barra de soldadura.

