

CV200

Robustez y simplicidad

720 x 680 x 1000 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Medidas de cámara ajustadas y potente bomba de vacío apta para producciones continuadas. Manejo simple.

CARACTERÍSTICAS

- Contrucción sólida, simple y robusta en acero Inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con ó sin sellado).
- Tapa ovalada de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

590 x 470 x 170 mm

590 x 470 x 280 mm [opción tapa ovalada]

Barras de soldadura:

a) 520 + 420 mm

b) 2 x 550 mm


c) 2 x 450 mm

Bomba de vacío: Busch 40 m³/h

Conexión: 380 V - 3F (220 V)

Peso: 180 Kg

OPCIONES CV200



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA OVALADA

Tapa ovalada metacrilato.




BOMBA VACÍO

Bomba vacío Busch 63m³/h.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable



BARRA SOLDADURA

Tercera barra de soldadura.

