

CV800

Medidas compactas

1005 x 835 x 1010 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de acceso con gran capacidad. Robusta y fiable. Máquina capaz de absorber cargas pesadas de trabajo, hasta dos turnos continuados a pleno rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

880 x 630 x 170 mm
880 x 630 x 320 mm (opción tapa ovalada)

Barras de soldadura:

- a) 1 x 800 mm + 1 x 550 mm
- b) 2 x 830 mm (espacio útil 550 mm)
- c) 2 x 550 mm (espacio útil 800 mm)

Bomba de vacío: Busch 63 m³/h

Conexión: 380 V – 3F (220V)

Peso: 350 Kg

OPCIONES CV800



INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA OVALADA
Tapa ovalada de metacrilato.



BOMBA VACÍO
Bomba vacío Busch 100m³/h.



CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



BARRA SOLDADURA
Tercera barra de soldadura.

