

BLUESVAC 42 +

Gran cámara con más espacio

480 x 610 x 470 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



La BLUESVAC42+ ofrece más espacio de cámara para el envasado de bolsas con medidas de hasta 42x60cm. Panel de control con regulación de nivel de vacío por porcentaje. Modelo ideal para el envasado de piezas grandes, carnicería, pescados, textil, componentes.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Cámara interior con cantos redondos.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de doble barra de soldadura.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 x 420 mm)

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 67 Kg

BLUESVAC 42 VERTICAL

Con(figuración inversa

580 x 480 x 795 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de configuración especial, posicionado de la cámara en vertical. Ideal para el envasado de productos en grano o líquidos en formatos bloque o stand-up.

CARACTERÍSTICAS

Disponibles moldes a medida para su emplazamiento en el interior de la cámara, para soporte de bolsas con fuelle lateral (envasado de café o arroz) o sujeción de bolsas con líquidos o producto en polvo/grano.

Dimensiones interiores cámara: 400 x 370 x 120 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 79 Kg

