

BLUESVAC 35

Altas prestaciones y diseño compacto

440 x 550 x 420 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo de altas prestaciones y cámara compacta. Panel de control completo con programas memorizables. Potente bomba de vacío con fácil cambio de aceite para mantenimiento. La más compacta de la serie Bluesvac.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 49 Kg

BLUESVAC 42

La más completa

480 x 520 x 450 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora muy versátil. Nivel de vacío programable por sensor. Panel de control con programas memorizables. Disponible con opciones como la inyección de gas, panel de control LED, impresora sincronizable.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 x 420 mm)

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 62 Kg

BLUESVAC 42 +

Gran cámara con más espacio

480 x 610 x 470 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



La BLUESVAC42+ ofrece más espacio de cámara para el envasado de bolsas con medidas de hasta 42x60cm. Panel de control con regulación de nivel de vacío por porcentaje. Modelo ideal para el envasado de piezas grandes, carnicería, pescados, textil, componentes.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Cámara interior con cantos redondos.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de doble barra de soldadura.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 x 420 mm)
Bomba de vacío: Busch 21 m³/h
Conexión: 220 V
Peso: 67 Kg

BLUESVAC 42 VERTICAL

Con(figuración inversa

580 x 480 x 795 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de configuración especial, posicionado de la cámara en vertical. Ideal para el envasado de productos en grano o líquidos en formatos bloque o stand-up.

CARACTERÍSTICAS

Disponibles moldes a medida para su emplazamiento en el interior de la cámara, para soporte de bolsas con fuelle lateral (envasado de café o arroz) o sujeción de bolsas con líquidos o producto en polvo/grano.

Dimensiones interiores cámara: 400 x 370 x 120 mm
Barras de soldadura: 1 x 420 mm
Bomba de vacío: Busch 21 m³/h
Conexión: 220 V
Peso: 79 Kg



BLUESVAC 52

La más grande

700 x 530 x 440 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora de gran capacidad y con dos barras de sellado que permiten envasar bolsas de hasta 42x60cm. Panel de control con programas memorizables.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Doble barra de soldadura.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa ovalada de metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara:

520 x 410 x 185 mm (con dos barras)

620 x 360 x 185 mm (con una barra)

Barras de soldadura:

a) 2 x 410 mm


b) 1 x 620 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 72 Kg

OPCIONES BLUESVAC



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL LED

Programas memorizables y funciones extra.



IMPRESORA

Sincronizable a panel de control LED.




MESA SOPORTE

Mesa inox con ruedas y estante.



CORTE SOBRENTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



SOLDADURA BI-ACTIVA

Sistema de sellado superior e inferior.



DOBLE BARRA SOLDADURA

Disponible para modelos 42 y 42+ (modelo 52 de serie).