

JAZZVAC

SIMPLES Y ROBUSTAS
Línea de envasadoras con funciones básicas.

Alcance de alto vacío (1Mbar) en todos los modelos, nivel de vacío programable por tiempo, ajuste del tiempo de sellado y funciones extra como el programa de mantenimiento y multiciclo para marinados o impregnaciones. Botones para la interrupción de ciclo inmediata con o sin el sellado de la bolsa.

MODELO	DIMENSIONES EXT.
ATOM	450 x 310 x 385 mm
MINI	450 x 330 x 295 mm
MINI+	450 x 330 x 345 mm
MINI+ Tapa O.	450 x 330 x 380 mm
30	525 x 450 x 358 mm
35	525 x 450 x 358 mm
42	525 x 480 x 430 mm
42+	610 x 480 x 470 mm

OPCIONES
DOBLE BARRA
MESA SOPORTE

OPCIONES JAZZVAC



DOBLE BARRA
Doble barra de soldadura para modelos 42/42+



MESA SOPORTE
Mesa soporte inox con estantes y ruedas.



Sea para la cocina al vacío, conservación, impregnación o macerado de alimentos la gama JAZZVAC cumple con todas las funciones.

JAZZVAC 30

La más vendida

525 x 450 x 358 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora al vacío robusta y fiable con panel de control simple. Programa de mantenimiento. Nivel de vacío y de sellado programables por tiempo. Sistema de soldadura con doble marcaje de la bolsa.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 8 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 35 Kg

JAZZVAC 35

Potencia y mínimo espacio

525 x 450 x 358 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



La envasadora más potente de la serie económica JAZZVAC. Modelo compacto para un rápido envasado al vacío máximo de bolsas con medidas de hasta 35x37cm. Nivel de vacío programable por tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 16m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 48 Kg

Ciclo de vacío más rápido que en modelo JazzVac 30.