

JAZZVAC

SIMPLES Y ROBUSTAS
Línea de envasadoras con funciones básicas.

Alcance de alto vacío (1Mbar) en todos los modelos, nivel de vacío programable por tiempo, ajuste del tiempo de sellado y funciones extra como el programa de mantenimiento y multiciclo para marinados o impregnaciones. Botones para la interrupción de ciclo inmediata con o sin el sellado de la bolsa.

MODELO	DIMENSIONES EXT.
ATOM	450 x 310 x 385 mm
MINI	450 x 330 x 295 mm
MINI+	450 x 330 x 345 mm
MINI+ Tapa O.	450 x 330 x 380 mm
30	525 x 450 x 358 mm
35	525 x 450 x 358 mm
42	525 x 480 x 430 mm
42+	610 x 480 x 470 mm

OPCIONES
DOBLE BARRA
MESA SOPORTE

OPCIONES JAZZVAC



DOBLE BARRA
Doble barra de soldadura para modelos 42/42+



MESA SOPORTE
Mesa soporte inox con estantes y ruedas.



Sea para la cocina al vacío, conservación, impregnación o macerado de alimentos la gama JAZZVAC cumple con todas las funciones.

JAZZVAC 42

Medida más versátil

525 x 480 x 430 mm

[\[Fondo x Ancho x Alto\]](#)



Amplia cámara de vacío con barra de 42cm
Envasadora de capacidad media y máxima (abilidad.
Simple y robusta. Cámara interior preparada para
el envasado de líquidos. Nivel de vacío programable
por tiempo. Programa de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)

Bomba de vacío: Busch 16m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 58 Kg

JAZZVAC 42+

Mayor capacidad

610 x 480 x 470 mm

[\[Fondo x Ancho x Alto\]](#)



Envasadora de capacidad alta y máxima (abilidad.
Cámara interior preparada para el envasado de
líquidos. Nivel de vacío programable por tiempo.
Programa de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de vacío por tiempo (segundos).
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla STOP para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa ovalada metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 460 x 420 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 63 Kg