

JAZZVAC

SIMPLES Y ROBUSTAS
Línea de envasadoras con funciones básicas.

Alcance de alto vacío (1Mbar) en todos los modelos, nivel de vacío programable por tiempo, ajuste del tiempo de sellado y funciones extra como el programa de mantenimiento y multiciclo para marinados o impregnaciones. Botones para la interrupción de ciclo inmediata con o sin el sellado de la bolsa.

MODELO	DIMENSIONES EXT.
ATOM	450 x 310 x 385 mm
MINI	450 x 330 x 295 mm
MINI+	450 x 330 x 345 mm
MINI+ Tapa O.	450 x 330 x 380 mm
30	525 x 450 x 358 mm
35	525 x 450 x 358 mm
42	525 x 480 x 430 mm
42+	610 x 480 x 470 mm

OPCIONES
DOBLE BARRA
MESA SOPORTE

OPCIONES JAZZVAC



DOBLE BARRA
Doble barra de soldadura para modelos 42/42+



MESA SOPORTE
Mesa soporte inox con estantes y ruedas.



Sea para la cocina al vacío, conservación, impregnación o macerado de alimentos la gama JAZZVAC cumple con todas las funciones.

JAZZVAC ATOM

Para el hogar o laboratorio

450 x 310 x 385 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo Atom, la envasadora al vacío profesional ZERMAT más compacta. Modelo ideal para uso doméstico, en bares o cocinas con poco espacio, puntos de venta, laboratorios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 220 x 270 x 85 mm

Barras de soldadura: 1 x 220 mm

Bomba de vacío: Busch 3 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 22 Kg



Acabados de máxima calidad.



Tabla de relleno para el mejor ajuste del producto.



Barra de soldadura con doble sellado de la bolsa y extraíble fácil, sin cables.

JAZZVAC MINI

Compacta y ágil

450 x 330 x 395 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo Mini, de las envasadoras más pequeñas de Zermat, un modelo perfecto para su uso en laboratorios o pequeños comercios, cocinas domésticas o semiprofesionales.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, plana.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 280 x 310 x 85 mm

Barras de soldadura: 1 x 280 mm

Bomba de vacío: Busch 4 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 25 Kg

JAZZVAC MINI +

Cámara alta y bomba potente

450 x 330 x 395 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Ciclo de vacío más rápido que en modelo Mini

Potente bomba de vacío Busch 8m³/h en un modelo de cámara compacta, función de vacío total rápida y precisa. Modelo orientado a usuarios exigentes en el envasado al vacío máximo en el mínimo tiempo posible.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato plana u ovalada (opcional).
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara:

280 x 310 x 85 mm (tapa plana)

280 x 310 x 120 mm (tapa ovalada)

Barras de soldadura: 1 x 280 mm

Bomba de vacío: Busch 8m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 29 Kg

JAZZVAC 30

La más vendida

525 x 450 x 358 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora al vacío robusta y fiable con panel de control simple. Programa de mantenimiento. Nivel de vacío y de sellado programables por tiempo. Sistema de soldadura con doble marcaje de la bolsa.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 8 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 35 Kg

JAZZVAC 35

Potencia y mínimo espacio

525 x 450 x 358 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



La envasadora más potente de la serie económica JAZZVAC. Modelo compacto para un rápido envasado al vacío máximo de bolsas con medidas de hasta 35x37cm. Nivel de vacío programable por tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 16m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 48 Kg

Ciclo de vacío más rápido que en modelo JazzVac 30.

JAZZVAC 42

Medida más versátil

525 x 480 x 430 mm

[\[Fondo x Ancho x Alto\]](#)



Amplia cámara de vacío con barra de 42cm
Envasadora de capacidad media y máxima (abilidad.
Simple y robusta. Cámara interior preparada para
el envasado de líquidos. Nivel de vacío programable
por tiempo. Programa de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 150 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)

Bomba de vacío: Busch 16m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 58 Kg

JAZZVAC 42+

Mayor capacidad

610 x 480 x 470 mm

[\[Fondo x Ancho x Alto\]](#)



Envasadora de capacidad alta y máxima (abilidad.
Cámara interior preparada para el envasado de
líquidos. Nivel de vacío programable por tiempo.
Programa de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable.
- Control de vacío por tiempo (segundos).
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla STOP para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa ovalada metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 460 x 420 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 barras opcional)

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Tiempo en realizar el ciclo de envasado: 15-50 sec.

Conexión: 220 V

Peso: 63 Kg

BLUESVAC 35

Altas prestaciones y diseño compacto

440 x 550 x 420 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Modelo de altas prestaciones y cámara compacta. Panel de control completo con programas memorizables. Potente bomba de vacío con fácil cambio de aceite para mantenimiento. La más compacta de la serie Bluesvac.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.

Dimensiones interiores cámara: 350 x 370 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 350 mm

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 49 Kg

BLUESVAC 42

La más completa

480 x 520 x 450 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora muy versátil. Nivel de vacío programable por sensor. Panel de control con programas memorizables. Disponible con opciones como la inyección de gas, panel de control LED, impresora sincronizable.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable de alta calidad.
- Control del nivel de vacío y sellado de la bolsa.
- Tapa superior de metacrilato alta calidad, ovalada.
- Cámara interior con base y esquinas curvadas para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 x 420 mm)

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 62 Kg

BLUESVAC 42 +

Gran cámara con más espacio

480 x 610 x 470 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



La BLUESVAC42+ ofrece más espacio de cámara para el envasado de bolsas con medidas de hasta 42x60cm. Panel de control con regulación de nivel de vacío por porcentaje. Modelo ideal para el envasado de piezas grandes, carnicería, pescados, textil, componentes.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Cámara interior con cantos redondos.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de doble barra de soldadura.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm (2 x 420 mm)

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 67 Kg

BLUESVAC 42 VERTICAL

Con(figuración inversa

580 x 480 x 795 mm
(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de configuración especial, posicionado de la cámara en vertical. Ideal para el envasado de productos en grano o líquidos en formatos bloque o stand-up.

CARACTERÍSTICAS

Disponibles moldes a medida para su emplazamiento en el interior de la cámara, para soporte de bolsas con fuelle lateral (envasado de café o arroz) o sujeción de bolsas con líquidos o producto en polvo/grano.

Dimensiones interiores cámara: 400 x 370 x 120 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 79 Kg



BLUESVAC 52

La más grande

700 x 530 x 440 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



Envasadora de gran capacidad y con dos barras de sellado que permiten envasar bolsas de hasta 42x60cm. Panel de control con programas memorizables.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Doble barra de soldadura.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa ovalada de metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara:

520 x 410 x 185 mm (con dos barras)

620 x 360 x 185 mm (con una barra)

Barras de soldadura:

a) 2 x 410 mm


b) 1 x 620 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 72 Kg

OPCIONES BLUESVAC



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL LED

Programas memorizables y funciones extra.



IMPRESORA

Sincronizable a panel de control LED.




MESA SOPORTE

Mesa inox con ruedas y estante.



CORTE SOBRENTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



SOLDADURA BI-ACTIVA

Sistema de sellado superior e inferior.



DOBLE BARRA SOLDADURA

Disponible para modelos 42 y 42+ (modelo 52 de serie).

RAPVAC 32

Diseño y prestaciones

400 x 534 x 385 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Envasadora con barra de sellado 32cm. y la configuración más novedosa, cámara con base plana y tapa superior de policarbonato alta resistencia con diseño de cúpula.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Pantalla led a color.
- Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa extra ovalada de policarbonato.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de programación de impresión de etiquetas.

Dimensiones interiores cámara: 320 x 320 x 103 mm

Barras de soldadura: 1 x 320 mm

Bomba de vacío: Busch 8 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 35 Kg

RAPVAC 42

Cámara amplia

480 x 534 x 396 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo con barra de 42cm. mayor capacidad y potencia de vacío aseguran el perfecto envasado de productos grandes o varias bolsas en cada ciclo. Panel de control LED con programas memorizables y funciones especiales como el cerrado de botes, marinado de alimentos, detector de líquidos o el sistema multiciclo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Pantalla led a color.
- Soldadura fácilmente extraíble sin cables.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa extra ovalada de policarbonato.
- Fácil cambio de aceite sin herramientas.
- Posibilidad de programación de impresión de etiquetas.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 360 x 114 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 16 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 46 Kg

ROCKVAC 42

Lo último en conectividad

493 x 528 x 440 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo diseñado para la gestión inteligente del envasado al vacío en cualquier negocio. Ofrece información al instante y permite la edición de programas a distancia. Panel de control con pantalla táctil y conectividad a la APP para el chequeo de la productividad desde su dispositivo móvil.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Control de vacío por tiempo (segundos).
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 370 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 64 Kg

ROCKVAC 42+

Espaciosa y moderna

493 x 616 x 440 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Versión con cámara de mayor capacidad, para el envasado de bolsas grandes, hasta 40x50cm. Cuerpo de la máquina construido de una sola pieza, sin juntas ni uniones, con los cantos exteriores e interiores de la cámara redondeados para la máxima higiene. Panel de control con pantalla táctil y conectividad a la APP para la configuración de programas y chequeo de la productividad desde su dispositivo móvil.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Control de vacío por tiempo (segundos).
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana metacrilato.
- Cámara interior con cantos redondos para fácil limpieza.

Dimensiones interiores cámara: 420 x 460 x 180 mm

Barras de soldadura: 1 x 420 mm

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 72 Kg