

CATÁLOGO

Gama comercial e industrial



SISTEMAS DE ENVASADO



Introducción

ZERMAT

Zermat, la máquina para cualquier profesional con necesidades de un envasado al vacío exigente. Extenso catálogo donde encontrará la envasadora que mejor se adapta a sus necesidades. Máquinas de alta calidad y últimas prestaciones, con un diseño simple, robusto y duradero.

Serie de modelos y complementos para realizar el envasado perfecto de cualquier producto y cumplir con cada necesidad de producción. Máxima versatilidad y todas las prestaciones disponibles para un envasado impecable.

Opciones adaptables para complementar a la función de vacío, como la inyección de gas para envasado en atmósfera modificada o automatismos para aumentar la producción y ofrecer más confort de trabajo al usuario.

Desde 1979 Zermat fabrica, innova y mejora. Cuatro décadas de experiencia en el envasado al vacío han permitido desarrollar un catálogo de equipos y complementos para conseguir el perfecto acabado en cada producto, y protegerlo contra la oxidación. Modelos ensamblados mediante nuestros socios en fabricación con plantas de producción en Alemania, Austria, España, Holanda e Italia.

Cada modelo está sometido a exigentes pruebas de rendimiento y dureza antes de su comercialización, unidades como la CV1000 de la serie MEDIUM se encuentran en producción continuada desde 1985. La gama más popular SMALL ofrece 3 años de garantía.

Buen servicio y asistencia a nuestros clientes; atención personalizada y servicios de asesoramiento, venta y posventa a través de nuestra red de instaladores autorizados, o mediante la delegación comercial en cada país, aseguran nuestro apoyo a cada cliente Zermat para utilizar nuestras herramientas en su producción diaria.

Desde una cocina, fábrica o cualquier negocio con necesidad de un envasado al vacío exigente, Zermat la herramienta más acertada.

Desde 1979 apartando el oxígeno y aportando valor en cada envase.



SERIE LARGE

Serie de envasadoras en configuración de doble campana. Cinco modelos con diferentes medidas de cámara. Configuración de barras de soldadura en la parte superior de la campana. Diseño simple, robusto e higiénico. Bombas de vacío de alta potencia y panel de control en dos configuraciones. Máquinas preparadas para soportar altas producciones y varios turnos de operativa diaria. Versátiles para el envasado al vacío de cualquier producto y robustas para ofrecer una larga vida útil.

LARGE

DC500

Pequeña y productiva

1545 x 900 x 1175 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Envasadora de capacidad media.
Potente bomba de vacío Busch 100m³/h para ofrecer producciones continuadas con alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 620 x 500 x 240 mm

Barras de soldadura: 2 x 620 mm (espacio útil 500 mm)

Bomba de vacío: Busch 100 m³/h

Conexión: 380V 3F (220V)

Potencia: 3'5 Kw

Peso: 345 Kg

DC750

Compacta y potente

1545 x 1150 x 1180 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de gran capacidad y precio asequible.
Esta envasadora es la herramienta perfecta para conseguir alta producción ocupando el mínimo espacio. Equipada con la robusta y rápida bomba de vacío Busch 160m³/h.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 620 x 840 x 180 mm

Barras de soldadura:

a) 2 x 620 mm (espacio útil 750 mm)

b) 2 x 840 mm (espacio útil 530 mm)

Bomba de vacío: Busch 160 m³/h

Conexión: 380V 3F (220V)

Potencia: 5'5 Kw

Peso: 537 Kg

OPCIONES DC500



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.




PANEL CONTROL LED

Programas memorizables y funciones extra.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL CONTROL LED

Programas memorizables y funciones extra.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



SOLDADURA BI-ACTIVA

Sistema de sellado superior e inferior.



DC850

Fiable y versátil

1980 x 1230 x 1180 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo más vendido.

Envasadora de gran capacidad y potente bomba de vacío Busch 300m³/h.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero Inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 840 x 830 x 255 mm

Barras de soldadura: 2 x 840 mm (espacio útil 830 mm)

Bomba de vacío: Busch 300 m³/h

Conexión: 380V 3F (220V)

Potencia: 9 Kw

Peso: 685 Kg

OPCIONES DC850




INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL CONTROL LED
Programas memorizables y funciones extra.



CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



SOLDADURA BI-ACTIVA
Sistema de sellado superior e inferior.



TAPA AUTOMÁTICA
Campana superior con movimiento automático.



DC950

Grande y eficiente

2420 x 1210 x 1130 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Cámara de alta capacidad para el envasado de piezas grandes o cantidades pesadas de bolsas pequeñas. Posibilidad de automatizar el movimiento de la campana. Tres posibilidades de configuración en las barras de soldadura. Bomba vacío Busch 300m³/h.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero Inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 1100 x 850 x 280 mm

Barras de soldadura:

a) 2 x 1100 mm (espacio útil 730 mm)

b) 2 x 850 mm (espacio útil 1100 mm)

c) 3 x 1100 mm (espacio útil 470 / 230 mm)

Bomba de vacío: Busch 300 m³/h

Conexión: 380V 3F (220V)

Potencia: 9 Kw

Peso: 767 Kg

OPCIONES DC950




INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



PANEL CONTROL LED
Programas memorizables y funciones extra.



CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura.



SOLDADURA BI-ACTIVA
Sistema de sellado superior e inferior.



TAPA AUTOMÁTICA
Campana superior con movimiento automático.



BARRA SOLDADURA
Tercera barra de soldadura.



SUPLEMENTOS CAMPANA
Suplementos en la campana para el ahorro de gas.

Experiencia, Calidad y Servicio



Jazzvac Atom



Jazzvac Mini



Jazzvac Mini+



Jazzvac 30



Jazzvac 35



Jazzvac 42



Jazzvac 42+



Bluesvac 35



Bluesvac 42



Bluesvac 42+



Jazzvac 42 vertical



Jazzvac 52



Rapvac 32



Rapvac 42



Rockvac 42



CV 100



CV 200



CV 800



CV 1000



CV 1000+



CV 1000Pro



CV 1100+



CV 1400



DC 500



DC 750



DC 850



DC 950



CV 910



CV 950 PRO



VACUUM SHRINK DRY



TR7



TR8



TR10



DR1



TB2



TB3



TB4



SR90



VACTESTER



VAC GIVER



OXYBABY ZERMAT

