

CATÁLOGO

Gama comercial e industrial



SISTEMAS DE ENVASADO



Introducción

ZERMAT

Zermat, la máquina para cualquier profesional con necesidades de un envasado al vacío exigente. Extenso catálogo donde encontrará la envasadora que mejor se adapta a sus necesidades. Máquinas de alta calidad y últimas prestaciones, con un diseño simple, robusto y duradero.

Serie de modelos y complementos para realizar el envasado perfecto de cualquier producto y cumplir con cada necesidad de producción. Máxima versatilidad y todas las prestaciones disponibles para un envasado impecable.

Opciones adaptables para complementar a la función de vacío, como la inyección de gas para envasado en atmósfera modificada o automatismos para aumentar la producción y ofrecer más confort de trabajo al usuario.

Desde 1979 Zermat fabrica, innova y mejora. Cuatro décadas de experiencia en el envasado al vacío han permitido desarrollar un catálogo de equipos y complementos para conseguir el perfecto acabado en cada producto, y protegerlo contra la oxidación. Modelos ensamblados mediante nuestros socios en fabricación con plantas de producción en Alemania, Austria, España, Holanda e Italia.

Cada modelo está sometido a exigentes pruebas de rendimiento y dureza antes de su comercialización, unidades como la CV1000 de la serie MEDIUM se encuentran en producción continuada desde 1985. La gama más popular SMALL ofrece 3 años de garantía.

Buen servicio y asistencia a nuestros clientes; atención personalizada y servicios de asesoramiento, venta y posventa a través de nuestra red de instaladores autorizados, o mediante la delegación comercial en cada país, aseguran nuestro apoyo a cada cliente Zermat para utilizar nuestras herramientas en su producción diaria.

Desde una cocina, fábrica o cualquier negocio con necesidad de un envasado al vacío exigente, Zermat la herramienta más acertada.

Desde 1979 apartando el oxígeno y aportando valor en cada envase.



SERIE MEDIUM

Envasadoras de alta capacidad para producciones medias, modelos con cámaras grandes y espaciosas. Posibilidad de configurar las barras de soldadura en la disposición más adecuada para cada tamaño de bolsa o productos a envasar. Máquinas de construcción sólida y duradera, en producción continuada desde 1985.

MEDIUM

CV100

Cámara industrial cuerpo sobremesa

1015 x 560 x 420 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Envasadora al vacío de sobremesa y gran capacidad.

Única envasadora en su categoría: capacidad de cámara industrial y cuerpo de la máquina compacto para posicionar sobre una mesa o mostrador.

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de gran capacidad.
- Construcción en acero inoxidable.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con ó sin sellado).
- Tapa ovalada de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 960 x 435 x 140 mm

Barras de soldadura:

- a) 1 x 820 mm + 1 x 390 mm
- b) 2 x 410 mm
- c) 2 x 900 mm (requiere tapa plana)

Bomba de vacío: Busch 21 m³/h

Conexión: 220 V

Peso: 106 Kg

OPCIONES CV100



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA PLANA

Tapa plana metacrilato.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



MESA INOX

Mesa universal inox con ruedas.



PANEL CONTROL LED

Vacío efecto pulmón (especial líquidos).



CV200

Robustez y simplicidad

720 x 680 x 1000 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Medidas de cámara ajustadas y potente bomba de vacío apta para producciones continuadas. Manejo simple.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción sólida, simple y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire softair.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con ó sin sellado).
- Tapa ovalada de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

590 x 470 x 170 mm

590 x 470 x 280 mm (opción tapa ovalada)

Barras de soldadura:

- a) 520 + 420 mm
- b) 2 x 550 mm
- c) 2 x 450 mm

Bomba de vacío: Busch 40 m³/h

Conexión: 380 V - 3F (220 V)

Peso: 180 Kg

OPCIONES CV200



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA OVALADA

Tapa ovalada metacrilato.



BOMBA VACÍO

Bomba vacío Busch 63m³/h.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable



BARRA SOLDADURA

Tercera barra de soldadura.



CV800

Medidas compactas

1005 x 835 x 1010 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo de acceso con gran capacidad. Robusta y fiable. Máquina capaz de absorber cargas pesadas de trabajo, hasta dos turnos continuados a pleno rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

880 x 630 x 170 mm

880 x 630 x 320 mm (opción tapa ovalada)

Barras de soldadura:

a) 1 x 800 mm + 1 x 550 mm

b) 2 x 830 mm (espacio útil 550 mm)

c) 2 x 550 mm (espacio útil 800 mm)

Bomba de vacío: Busch 63 m³/h

Conexión: 380 V – 3F (220V)

Peso: 350 Kg

OPCIONES CV800



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA OVALADA

Tapa ovalada de metacrilato.




BOMBA VACÍO

Bomba vacío Busch 100m³/h.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



BARRA SOLDADURA

Tercera barra de soldadura.



CV1000

Grande y potente

1180 x 835 x 1010 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Modelo más vendido de envasadora al vacío. En fabricación desde 1980, alta robustez para una máxima durabilidad. Máquina capaz de absorber cargas pesadas de trabajo, hasta dos turnos continuados a pleno rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Contrucción sólida, simple y robusta en acero inox.
- Panel de control con 20 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Tapa plana de metacrilato.
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara:

1054 x 630 x 170 mm

1054 x 630 x 340 mm (opción tapa ovalada)

Barras de soldadura:

a) 1 x 900 mm + 1 x 550 mm

b) 2 x 1000 mm (espacio útil 550 mm)

c) 2 x 550 mm (espacio útil 900 mm)

Bomba de vacío: Busch 100 m³/h

Conexión: 380 V – 3F (220V)

Peso: 390 Kg

OPCIONES CV1000



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



TAPA OVALADA

Tapa ovalada de metacrilato.



CORTE SOBRANTE BOLSAS

Barra de sellado con corte.



CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE

Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.



BARRA SOLDADURA

Tercera y cuarta barra de soldadura.



Experiencia, Calidad y Servicio



Jazzvac Atom



Jazzvac Mini



Jazzvac Mini+



Jazzvac 30



Jazzvac 35



Jazzvac 42



Jazzvac 42+



Bluesvac 35



Bluesvac 42



Bluesvac 42+



Jazzvac 42 vertical



Jazzvac 52



Rapvac 32



Rapvac 42



Rockvac 42



CV 100



CV 200



CV 800



CV 1000



CV 1000+



CV 1000Pro



CV 1100+



CV 1400



DC 500



DC 750



DC 850



DC 950



CV 910



CV 950 PRO



VACUUM SHRINK DRY



TR7



TR8



TR10



DR1



TB2



TB3



TB4



SR90



VACTESTER



VAC GIVER



OXYBABY ZERMAT

