

DMI-600

Visores con múltiples funciones
en procesos de pesaje

DIBAL



La Serie de visores DMI-600 ayuda a optimizar aplicaciones basadas en operaciones de pesado en su negocio:



Ahorre tiempo y evite errores con la función de **Cuentapiezas**.

Optimice los procesos de llenado y simplifique el control de calidad con la función de **Control de peso** (Chekweigher).



Incremente la **productividad** automatizando y estandarizando los procesos de llenado con la función de **Dosificación**.

Duplique y visualice la información de pesado en otro punto de su instalación, con la función de **Repetidor**.



Funciones específicas del DMI-620

Simplifique la gestión gracias a las funciones de:

- ✓ Base de datos de Productos.
- ✓ Base de datos de Memorias (Clientes, Proveedores, Operarios...).
- ✓ Registro de pesadas.
- ✓ Placa adicional de Entradas/Salidas (para aplicaciones especiales de dosificación, control de peso...).
- ✓ Dosificación con control de colas.
- ✓ Taras programables.
- ✓ Teclado ampliado para facilitar la programación y operativa.



✓ Conexiones a:

- 2ª plataforma (aplicaciones especiales de cuentapiezas, llenado...).
- Impresora, para impresión de informes.
- Escáner para introducción de información y envío a ordenador.
- Puerto USB para actualización de firmware, copia de datos...

Soluciones a medida (bajo pedido)

Dibal desarrolla **software personalizado** para aplicaciones concretas según necesidades de los clientes.

DMI Software para PC

Software que permite, desde el ordenador, de manera rápida e intuitiva...



...Configurar sus visores y hacer copias de seguridad con **DMI Config**.

...Gestionar y procesar los datos recogidos en el visor con **DMI Control**.





CARACTERÍSTICAS

DMI-610

DMI-620

Carcasa	ABS o Acero inoxidable (DMI-610 Basic: Sólo ABS)	Acero inoxidable
Teclado	7 teclas (mecánicas bajo membrana)	7 + 12 teclas (membrana)
Display	LED 1" (25,4 mm)	LED 1" (25,4 mm)
Alimentación	110-230 VAC (directo) / BIR Li-on, opcional (DMI-610 Basic: Sólo adaptador 12 VDC)	110-230 VAC (directo) BIR Li-on, opcional
Divisiones	Hasta 6.000 (monorango, multirango, multiintervalo)	Hasta 6.000 (monorango, multirango, multiintervalo)
Plataforma	1 plataforma (hasta 14 células)	1 plataforma (hasta 14 células) Opcional 2ª plataforma (hasta 14 células)
Ajuste de linealidad	Hasta 5 puntos	Hasta 5 puntos
Puerto RS-232	2 (uno autoalimentado: 5V/500mA)	2 (uno autoalimentado: 5V/500mA)
Puerto USB	No	Opcional
Reloj de tiempo real (mantenido por pila)	Sí	Sí
Artículos	1	400
Memorias	No	400
Taras preprogramadas	No	10
Guardado de pesadas	No	1.000
Impresión de informes	No	Sí
Conexión a escáner (RS-232)	No	Sí
Conexión a impresora externa	Protocolo Epson	Protocolo Epson
Conexión a repetidor	RD-3, RD-4, RD-5, y otro DMI	RD-3, RD-4, RD-5, y otro DMI
Memoria ALIBI (pendiente de homologación)	Opcional	Opcional
Comunicaciones WiFi	No	Opcional
Comunicaciones RS-485/422	Opcional (disponible en DMI-610 INOX)	Opcional
Comunicaciones Ethernet * (TCP/IP y UDP)	Opcional	Opcional
Salida analógica * (4-20 mA/0-10V)	Opcional (disponible en DMI-610 INOX)	Opcional
Placa E/S con 4 Entradas/Salidas * (dosificación y control de peso)	Opcional (disponible en DMI-610 INOX)	1 o 2 placas opcionales
Batería interna recargable (Li-ion) * (Hasta 44 horas de autonomía)	Opcional	Opcional
* Opciones simultáneas (Opciones no disponibles para DMI-610 Basic)	1	2
Protocolos de comunicación (Consultar)	Múltiples protocolos	Múltiples protocolos

NOTA: El visor DMI-610 Basic no admite opciones.