

BALANZAS ELECTRÓNICAS
GAMA 500

serie WIND





Características y prestaciones

Características principales

- Balanza electrónica con diferentes opciones de display de alta visibilidad.
- Modelos con impresora de tickets o de etiquetas (apta también para tickets).
- Diseño funcional y robusto.
- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria (en el modelo W-025).

Prestaciones

- Amplia información por PLU: precio normal, precio por tramos de peso y por kg/100 g (en modelos W-020, W-020 B y W-025), 2 nombres de 20 caracteres (1 en modelos W-010, W-010 B y W-015), 10 textos libres de 24 caracteres (5 en modelos W-010, W-010 B y W-015), 1 texto de 2.048 caracteres (en modelos W-025 y bajo pedido), códigos de rentabilidad, etc.
- Búsqueda de PLUs por número o por nombre.
- Teclas directas de acceso a los menús de programación: para cambiar precios, altas de PLUs o vendedores, etc.
- Acceso directo a 999 PLUs desde el teclado.
- Menús "drill down".
- Impresión de los menús en la balanza.
- 2 "Macros" programables (en modelos W-020, W-020 B y W-025): grabación de una secuencia de teclas para crear

un acceso directo a cualquier tarea (reapertura de ticket, listados, cambio de número de lote...).

- Informes de venta y gestión: ventas (por artículo, vendedor, tramos horarios, último mes...), saldo disponible en el cajón de monedas, PLUs modificados, etc.
- Comunicaciones rápidas y fiables entre balanzas, con PC y con dispositivos móviles (mediante DWS).
- Gestión de stocks en la balanza.
- Modo inventario / pedido.

Alcance / Precisión

- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- Opcional:
 - > Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g.
 - > Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
 - > Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g.

Formatos disponibles

- Plano.
- Torre.

Construcción

- Carcasa de plástico ABS de gran resistencia.
- Plato liso de acero inoxidable.

Displays

- Display LCD de segmentos retroiluminado (A150,2 x H43,4 mm) para vendedor y comprador (muestra peso, precio / kg, importe, tara, vendedor y nombre del artículo).
- Opcional:
 - > Display LCD gráfico matricial (A134 x H41 mm) para vendedor y comprador, en modelos W-020, W-020 B y W-025 con alcance multi-rango 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g. Posibilidad de mostrar: logotipos, códigos de rentabilidad y mensajes de aviso (en display vendedor) y mensajes publicitarios con efectos de animación (en el display comprador).

Impresora

- Disponibles modelos con 1 impresora para tickets o 1 impresora para etiquetas (apta también para tickets cambiando el rollo de papel y el modo de trabajo).
- Impresora térmica de 54 mm.
- Resolución: 8 dots/mm.
- Velocidad según modelos:
 - > Modelos W-020 y W-025: 100 mm/s.
 - > Modelos W-010 y W-015: 80 mm/s.
 - > Modelos W-010 B y W-020 B: 60 mm/s.

Tickets

- Todos los modelos:
 - > 15 fuentes (6 monoespacio + 9 multiespacio más actuales y legibles).
 - > Hasta 40 líneas.
 - > Código de barras EAN-13.
 - > 9 modos de pago.
 - > Total en euros y otras 3 monedas distintas.
 - > Descuentos por línea y total.
- Modelos W-010, W-010 B y W-015:
 - > 2 formatos fijos.
- Modelos W-020, W-020 B y W-025:
 - > 2 formatos fijos + 1 programable.
 - > 4 logotipos por ticket.
 - > Nombre del vendedor.
 - > Clientes "a cuenta".



Etiquetas

- Todos los modelos:
 - > 15 fuentes (6 monoespacio + 9 multiespacio más actuales y legibles).
 - > 40 logotipos.
 - > Código de barras EAN-13.
 - > 40 campos de información.
 - > 100 textos programables.
 - > Modos pre-ensado manual y automático.
 - > Ajuste automático del "opto" detector de papel.
- Modelos W-015:
 - > Desde A30 x L30 mm hasta A60 x L80 mm.
 - > 20 formatos fijos + 5 programables.
 - > 1 tipo de trazabilidad genérica (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y hasta 10 productos. Incluida la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.
- Modelos W-025:
 - > Desde A30 x L30 mm hasta A60 x L100 mm.
 - > 20 formatos fijos + 10 programables.
 - > 3 niveles de etiquetas de totales.
 - > Impresión de "n" copias de una etiqueta.
 - > Impresión con rotación de 90°, 180° y 270°.
 - > Fecha de envasado, fecha de caducidad y fecha extra (para cualquier aplicación).
 - > Lote alfanumérico.
 - > 2 tipos de trazabilidad genérica (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y hasta 20 productos. Incluida la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.

Información alimentaria

- Modelos W-010, W-010 B y W-015:
 - > Tamaño de letra: 1,2 mm.
 - > En tickets y etiquetas en venta directa: posibilidad de indicar en el nombre del PLU (con un * u otra marca) aquellos que contienen alérgenos y programar un texto como "* Consulte alérgenos".
 - > En etiquetas no cumple el Reglamento para etiquetado de alimentos "envasados" (solo disponibles 5 textos de 24 caracteres).



- Modelos W-020, W-020 B y W-025:
 - > Tamaño de letra: 1,2 mm.
 - > Efecto (**negrita**, subrayado, o **ambos**) para cada carácter dentro del texto (en W-025 solo disponible bajo licencia de Normativa de Etiquetado; ver opciones).
 - > Posibilidad de utilizar el texto general "G" (2.048 caracteres) para ingredientes, en minúsculas o MAYÚSCULAS para destacar los alérgenos (en W-025 solo disponible bajo licencia de Normativa de Etiquetado; ver opciones).
 - > Posibilidad de incluir tabla de factores nutricionales.
 - > Textos libres (10 x 24 caracteres).
 - > En tickets y etiquetas en venta directa: posibilidad de indicar en el nombre del PLU (con un * u otra marca) aquellos que contienen alérgenos y programar un texto como "* Consulte alérgenos".
 - > Posibilidad de imprimir 2 etiquetas por cada operación: programable por PLU, información configurable, 2ª etiqueta automática o manual (también se puede utilizar a modo de etiquetas promocionales); (en W-025 solo disponible bajo licencia de Normativa de Etiquetado; ver opciones).
 - > El modelo W-025 cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016.

Comunicaciones

- Ethernet TCP/IP, para interconexión y conexión a PC.
- RS-232, para conexión a escáner (en los modelos W-020, W-020 B y W-025).

Seguridad

- Acceso a los diferentes menús de programación protegido mediante contraseñas configurables.

Interconexión

- Modelos W-010, W-010 B y W-015: hasta 5 balanzas por sección.
- Modelos W-020, W-020 B y W-025: hasta 10 balanzas por sección.

Conectividad con otros dispositivos

- PC.
- Escáner lector de códigos de barras (alimentado por la propia balanza -5 VDC-), para la lectura de códigos de barras EAN-13 (disponible en modelos W-020, W-020 B y W-025).
- Cajón de monedas.

Software

(Ver apartado Software)

Software de PC:

- DFS:
 - > Programación de las balanzas.
 - > Recepción de datos de ventas.
 - > Copia de seguridad de datos.
 - > Diseño gráfico de tickets y etiquetas (DLD).
 - > Diseño y gestión de imágenes de publicidad para el display gráfico.
- Herramientas de integración: bajo Windows o Linux, para facilitar la comunicación con el "Back-Office".

Firmware de balanza:

- DWS (Dibal Web Server):
 - > Permite el acceso a la información de cada balanza desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con navegador de Internet.

Alimentación eléctrica

- Red: 110 hasta 230 VAC.
- Y según modelos, también:
 - > Batería interna recargable de alto rendimiento (W-010 B y W-020 B): hasta 36 horas de autonomía (calculado para 1.000 tickets, con 3 artículos por ticket)* y conector a batería externa 12 V.

Consumo de energía

- 6,5-91 W (dependiendo de las condiciones de uso).

* Con display de segmentos y retroiluminación desconectada. Los tiempos de carga y autonomía pueden variar considerablemente en función de la temperatura, antigüedad y estado de las baterías, uso de la retroiluminación, frecuencia de empleo de la impresora, interconexión, etc.

1 IMPRESORA DE TICKETS

Formato
Plano




Dimensiones

DATOS EN mm

A	365
B	440
C	160

Dimensiones del plato: L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 10,0 kg.




	Displays	Impresora	PLUs	PLUs directos	Vendedores	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
W-010 P	LCD Segmentos	Tickets	2.000	45x2 +4x2*	5	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W101PBLGE__
W-010 B P	LCD Segmentos	Tickets	2.000	45x2 +4x2*	5	Red / Batería	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W111PBLGE__
W-020 P	LCD Segmentos	Tickets	5.000	40x2 +9x2*	10	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W201PBLGE__
W-020 B P	LCD Segmentos	Tickets	5.000	40x2 +9x2*	10	Red / Batería	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W211PBLGE__

M opcional

* Utilizando la tecla Shift y las de Vendedor.

1 IMPRESORA DE TICKETS

Formato
Torre



DATOS EN mm

A	365
B	440
C	160
D	530

Dimensiones del plato:
L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 11,0 kg.



	Displays	Impresora	PLUs	PLUs directos	Vendedores	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
W-010 T	LCD Segmentos	Tickets	2.000	45x2 +4x2*	5	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W101TBLGE__
W-010 B T	LCD Segmentos	Tickets	2.000	45x2 +4x2*	5	Red / Batería	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W111TBLGE__
W-020 T	LCD Segmentos	Tickets	5.000	40x2 +9x2*	10	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W201TBLGE__
W-020 B T	LCD Segmentos	Tickets	5.000	40x2 +9x2*	10	Red / Batería	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W211TBLGE__

M opcional

* Utilizando la tecla Shift y las de Vendedor.

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS)

Formato
Plano




Dimensiones

DATOS EN mm

A	365
B	440
C	160

Dimensiones del plato: L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 10,0 kg.




	Displays	Impresora	PLUs	PLUs directos	Vendedores	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
W-015 P	LCD Segmentos	Etiquetas (o Tickets)	2.000	45x2 +4x2*	5	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W151PBLGE__
W-025 P	LCD Segmentos	Etiquetas (o Tickets)	5.000	40x2 +9x2*	10	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W251PBLGE__

M opcional

* Utilizando la tecla Shift y las de Vendedor.

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS (O TICKETS)

Formato
Torre



DATOS EN mm

- A 365
- B 440
- C 160
- D 530

Dimensiones del plato:
L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 11,0 kg.



	Displays	Impresora	PLUs	PLUs directos	Vendedores	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
W-015 T	LCD Segmentos	Etiquetas (o Tickets)	2.000	45x2 +4x2*	5	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W151TBLGE_ _
W-025 T	LCD Segmentos	Etiquetas (o Tickets)	5.000	40x2 +9x2*	10	Red	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7W251TBLGE_ _

M opcional

* Utilizando la tecla Shift y las de Vendedor.

Opciones



> Display gráfico A134 x H41 mm.

Opción	Características	Ref.
Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...N_ _ (*)
Alcance 30 kg / 10 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...Y_ _ (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...F_ _ (*)
Alcance 12 kg / 2 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...V_ _ (*)
Alcance 30 kg / 5 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...P_ _ (*)
Displays gráficos A134 x H41 mm	Display LCD gráfico matricial para comprador y vendedor. Para W-020, W-020 B y W-025 con alcance multi-rango 15 kg - 5 g / 30 kg - 10 g.	Consultar
Licencia de Nueva Normativa de Etiquetado	Necesaria para cumplir con la normativa sobre información alimentaria en W-025. La licencia incluye la posibilidad de: resaltar alérgenos en negrita, subrayado o ambos; utilizar el texto G de 2.048 caracteres para ingredientes; e imprimir 2 etiquetas por cada operación. Esta licencia incluye la licencia del firmware DWS.	Consultar
Software DFS	Para configuración de la balanza, recepción de los datos de ventas para su tratamiento con otras aplicaciones informáticas, copia de seguridad de datos (LBS) y diseño gráfico de etiquetas y tickets (DLD). (Ver apartado software).	7340F1U1
		7340FNU1
		7340D1U1
		7340DNU1
Firmware DWS Técnico	Para la configuración de la balanza en remoto. (Ver apartado software).	7340W101
Firmware DWS Completo	Para la configuración de la balanza y gestión de la información que genera en remoto. (Ver apartado software).	7340WN01
Verificación metrologica (M)	Verificación metrologica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

Accesorios



Ref: BCR71

Plato italiano pequeño

L357 x A235 x H55 mm.



Ref: BCR72

Plato italiano grande

L407 x A284 x H60 mm.



Ref: 49-3280B

Plato liso con varilla

L360 x A260 mm.



Ref: BHN99

Switch de interconexión

Para balanzas de batería interna recargable W-010 B y W-020 B.



Ref: BHN85

Batería para el switch

Batería de alimentación para el switch de interconexión BHN99.



Ref: BCH18

Escáner lector de códigos de barras

Incluye cable de conexión a balanza (para modelos W-020, W-020 B y W-025).

Notas:

- Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de plástico ABS color gris oscuro, display LCD de segmentos retroiluminado, plato liso de acero inoxidable, conector de cajón de monedas y comunicaciones Ethernet TCP/IP. Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.