





#### MICROALMAZARA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA POR LOTES

Esta línea nace ante la necesidad de los cosecheros de obtener aceite de oliva de máxima calidad de su "propia producción". Un equipo modular flexible en su configuración y adaptable a las necesidades del cliente. Engloba toda la maquinaria necesaria desde la recepción, pasando por el pesaje, molturación , batido y extracción del aceite de oliva . Fabricada con el objetivo de poder tratar de forma individualizada las partidas de aceituna de cada productor. Industrias de la Rosa S.L. le ofrece la solución "Ilave en mano" para este tipo de almazaras."



Es un equipo totalmente automático, en el que un solo operador puede hacer funcionar la instalación. Un equipo concebido para la molturación de la aceituna recolectada diariamente en la explotación con excelentes resultados. Está adaptada para satisfacer las exigencias del productor de aceituna que desee producir un aceite de gran calidad atendiendo a la demanda de los mercados mas exigentes de AVOE.



Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 358 · Apdo. de Correos 17 14600 MONTORO (Córdoba) · Tlfs.: 957 160 034 · 957 160 450 industriasdelarosa@industriasdelarosa.com

WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM f 💆 💿





Más de **40 años** a la vanguardia del sector oleícola



**CALDERA DE BIOMASA CONJUNTO TERMOBATIDORA CON MOLINO PARA MAQUILA** MICRO ALMAZARA BÉTICA **BOMBA MECÁNICA MOLINO TRITURADOR** 





## **MOLINO TRITURADOR DE ACEITUNA**

DATOS TÉCNICOS

TIPO	VELOCIDAD NOMINAL DE Trabajo (r.p.m.)	POTENCIA DEL Motor (CV)	POTENCIA DEL Alimentador (CV)	CAPACIDAD DE Molturación (Kg/H)	
M-12'5	2.950	12'5	0′5	2.000	
M-30	2.950	30	1	4.500	
M-40	2.950	40	1	6.000	DE LA ROSA
M-50	2.950	50	1	8.000	
M-60	2.950	60	1	11.000	

## BOMBA MECÁNICA PARA TRASIEGO DE MASA DE ACEITUNA Y ALPEORUJO

DATOS TÉCNICOS

TIPO	POTENCIA (CV)	POTENCIA APROX. (TM/24 H.)	IMPULSIÓN (INOX.) (MM)	LONGITUD MAX. TUBO Impulsión (Metros)	
B.I.R. 50	3	40-50	129x9 (5")	10-20	
B.I.R. 150	7'5	150	129x2 (5")	30	
B.I.R. 250	7'5	400	168'3x2 (6")	30	
B.I.R. 250G	15	400	168'3x2 (6")	30	INDUSTRIAS DE LA ROSA
B.I.R. 500	20	500	204x2(8")	50	
B.I.R. 600	25/30	600	219'1x2 (8")	50	V
B.I.R. 1000	25/30	1000 DOBLE EFECTO	273x3 (10")	80	

#### TERMOBATIDORA Para la homogenización de la pasta de aceituna

DATOS TÉCNICOS



TIPO	POTENCIA (Piñones) (CV)	POTENCIA (DIRECTA) (CV)	CAPACIDAD (KG)	
BN-9000	2x5′5	4x4	9.000	
BN-13500	2x10	6x4	13.500	
BN-23000	2x15	4x7′5	23.000	
BN-35000	2x15	6x7′5	35.000	

WWW.INDUSTRIASDELAROSA.COM

## TERMOBATIDORA CON MOLINO PARA LOTES

DATOS TÉCNICOS



MODELO	CAPACIDAD (KG)	POTENCIA DEL (KW)	
BL- 2 (2 CUERPOS BATIDORA)	1.500	14 (MOLINO 12,5 CV)	
BL- 4 (4 CUERPOS BATIDORA)	3.000	17 (MOLINO 12,5 CV)	
BL- 4 (4 CUERPOS BATIDORA)	3.000	30'25 (MOLINO 30 CV)	
BL- 6 (6 CUERPOS BATIDORA)	4.500	33'12 (MOLINO 30 CV)	
BL- 6000 (4 CUERPOS BATIDORA) PRODUCCIÓN CONTINUA POR COMUNICACIÓN INTERIOR DE SUS VASOS	6000		



# CALDERA DE BIOMASA PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE DATOS TÉCNICOS

CALDERA TIPO C.A.C.	POTENCIA (KCAL/H)	VOLUMEN Agua (Litros)	SUPERFICIE DE Calefacción (M²)	PESO DE TRANSPORTE (KG)
100	100.000	450	06'10	650
250	250.000	680	12	1.520
350	350.000	800	15'11	1.910
650	650.000	1.900	30	3.100
1000	1.000.000	3.400	42'37	5.070
1500	1.500.000	5.040	56	5.500

Más de 40 años a la vanguardia del sector oleícola

