

CATÁLOGO 2014



ÍNDICE

Motosierras	4
Cortacéspedes	6
Tractores	8
Front mowers	9
Cross mowers	9
Cortabordes/Desbrozadoras	10
Cortasetos	12
Sopladores	12
Motoazadas	13



UNA MÁQUINA McCULLOCH PARA CADA TEMPORADA.

Cuando decidió tener una casa con jardín no fue para trabajar duro. Pero el jardín necesita su atención y si lo deja abandonado, no tardará en tener dolores de cabeza. Además la mayor parte del trabajo es durante el verano, cuando preferiría estar relajado disfrutando de su jardín. En McCulloch hemos pensado en todo, y hemos desarrollado nuestra gama de productos en este sentido.

En este catálogo podrá ver en más detalles nuestros productos. Nuestra gama responde a casi todas las necesidades del cuidado del jardín a lo largo del año. Gracias a la gama de accesorios los productos cubren más que los usos temporales.

En cualquier temporada o para cualquier tipo de trabajo en el jardín, siempre puede contar con McCulloch para darle el poder de tener el trabajo hecho.

MOTOSIERRAS



	CS 450 ELITE	CS 410 ELITE	CS 380	CS 380	CS 340
	966 63 17-18	966 63 16-18	966 63 15-03 - 16" 966 63 15-09 - 16"+	966 63 15-07	966 63 14-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Potencia (kW)	2,0	1,6	1,4	1,4	1,3
Cilindrada (cc)	46	41	38	38	34
Longitud de espadín	18"	18"	16"	14"	14"
Paso de cadena	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	3/8"
Depósito de aceite (L)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Depósito de gasolina (L)	0,46	0,35	0,25	0,25	0,25
Peso, sin gasolina o accesorio de corte (kg)	5,3	4,7	5,2	5,2	5,2
Nivel sonoro ¹ (dB(A)) Medido / Garantizado LWA	114/116	113/115	115/118	115/118	115/118
Nivel sonoro ² (dB(A)) Para el usuario	104	103	102	102	102
Nivel de vibraciones ³ (m/s ²) En la empuñadura delantera / trasera	2,4/2,9	2,0/2,5	5,3/5,0	5,3/5,0	5,3/5,0
CARACTERÍSTICAS					
Válvula de descompresión	✓	-	-	-	-
Mandos combinados	✓	✓	-	-	-
Mandos intuitivos	-	-	✓	✓	✓
Tapa filtro con clip	✓	✓	-	-	-
Tensor de cadena sin herramienta	✓	✓	✓	-	-
Sistema Soft Start	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de nivel de carburante	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte herramienta integrado	✓	✓	✓	✓	✓
OxyPower	✓	✓	✓	✓	✓
Empuñadura ergonómica	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema CCS	✓	✓	✓	✓	✓
Bomba de arranque	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema antivibración	✓	✓	✓	✓	✓
Freno de cadena de doble punto	✓	✓	✓	✓	✓
ACCESORIOS					
Cadena	CHO037	CHO037	CHO027	CHO022	CHO022
Espadines	BRO077	BRO077	BRO034	BRO026/078	BRO026/078
Kit afilado	-	-	FLO001	FLO001	FLO001
Limas redondas	FLO004	FLO004	FLO002	FLO002	FLO002

¹ Emisiones sonoras en el entorno de las máquinas de uso al aire libre (LWA) conforme a la directiva europea 2000/14/CE.

² Emisiones sonoras emitidas por las máquinas, según norma ISO 22868, se calcula en un periodo de tiempo: nivel de presión acústica continuo equivalente en distintas condiciones de trabajo. La variación entre niveles acústicos equivalentes suele ser de 1 dB(A).

³ El nivel de vibración, según norma ISO22867, se calcula por una media de vibraciones en un periodo de tiempo en distintas condiciones. Los niveles de vibración reportados suelen variar (desvío estándar) de 1 m/s².



CARACTERÍSTICAS MOTOSIERRAS 2014

SISTEMA SOFT START

Para un arranque aún más fácil. Reduce del 40% la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque.

OXYPOWER

Motor potente ecológico con un 70% menos de emisiones contaminantes y un 30% menos de consumo de carburante.

SISTEMA CCS

El aire aspirado está purificado antes de llegar al filtro de aire (extracción de las partículas gruesas), lo que incrementa la potencia del motor, reduce el consumo de carburante y la frecuencia de cambio del filtro.

ELECTROSIERRAS



INLINE 1800T

964 83 03-01

E PROMAC 2200

953 90 06-88

E PROMAC 1900

953 90 07-24

POWERMAC 1600

964 83 00-01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (kW)	1 800	2 200	1 900	1 600
Longitud de espadín	14"	16"	14"	14"
Paso de cadena	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Depósito de aceite (L)	0,1	0,4	0,4	0,2
Peso, sin gasolina o accesorio de corte (kg)	4,4	4,2	4,2	4,0

CARACTERÍSTICAS

Tensor de cadena sin herramienta	✓	✓	✓	-
Freno de cadena de doble punto	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS

Cadena	CHO022	CHO026	CHO021	CHO022
Espadines	BRO026	BRO031	BRO023	BRO026
Kit afilado	FLO001	FLO001	FLO001	FLO001
Limas redondas	FLO002	FLO002	FLO002	FLO002

ACCESORIOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para más información sobre nuestra gama completa de accesorios y ropa de protección consulte: www.uoa.cc



Kit de arranque
OLO017



Cadenas



Espadines



Kit afilado



Limas redondas



Lima plana
FLO007



Mango de lima
FLO006



Bolsa para motosierra
CBO001



Aceite 2 tiempos
OLO002



Pantalón de protección
CLO014-021



Chaquetas
CLO010-013



Protector de pantalón
CLO009



Botas
CLO001-008



Guantes
PRO009



Casco
PRO016



Gafas de protección
PRO012

CORTACÉSPEDES



	M56-190AWPX	M53-160AWRPX	M53-190ER	M51-190WRPX	M46-140WR
	961 41 02-62	967 17 23-01	961 41 02-66	967 17 29-01	967 17 39-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Motor	Honda GCV190	Honda GCV160	B&S 625e Series	B&S 650e Series	B&S 500e Series
Potencia (kW/rpm)	3,4/2 900	2,9/2 900	2,4/2 950	2,4/2 900	1,9/2 900
Cilindrada (cc)	190	160	190	190	140
Anchura de corte (cm)	56	53	53	51	46
Nivel de corte (mm)	30-90	30-70	30-90	30-90	30-80
Cesto de recogida (litros)	62	60	71	60	50
Peso (kg)	37	38	39	35	31
CARACTERÍSTICAS					
Arranque eléctrico	-	-	✓	-	-
Auto Prime	✓	✓	-	✓	-
Conexión de manguera	✓	✓	-	✓	✓
Sistema de impulsión	FlexiSpeed	FlexiSpeed	Velocidad simple	Velocidad simple	Velocidad simple
Tracción	Delantera	Trasera	Trasera	Trasera	Trasera
Grandes ruedas traseras	✓	✓	-	✓	✓
3 en 1	✓	✓	✓	✓	✓
Cuchilla PX3	✓	✓	-	✓	-
Kit de mulching	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de altura	Individual	Central	Central	Central	Central
ACCESORIOS					
Cuchillas	MBO068	MBO067	MBO026	MBO066	MBO018
Bujía	SGO005	SGO005	SGO001	SGO001	SGO001
Filtro de motor	LMO003	LMO003	LMO003	LMO003	LMO009

CORTACÉSPEDES



	M46-125R	M40-125
	967 17 44-01	967 17 46-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Motor	B&S 450e Series	B&S 450e Series
Potencia (kW/rpm)	1,6/3 000	1,6/2 900
Cilindrada (cc)	125	125
Anchura de corte (cm)	46	40
Nivel de corte (mm)	30-80	20-75
Cesto de recogida (litros)	50	50
Peso (kg)	30	24
CARACTERÍSTICAS		
Arranque eléctrico	-	-
Auto Prime	-	-
Conexión de manguera	✓	-
Sistema de impulsión	Velocidad simple	-
Tracción	Trasera	-
Grandes ruedas traseras	-	-
3 en 1	-	-
Cuchilla PX3	-	-
Kit de mulching	-	-
Ajuste de altura	Central	Individual
ACCESORIOS		
Cuchillas	MBO018	-
Bujía	SGO001	SGO001
Filtro de motor	LMO009	LMO009

DESIGNACIÓN CORTACÉSPEDES 2014

W Grandes ruedas traseras	X PX3 Cuchilla
F Tracción delantera	E Arranque eléctrico
R Tracción trasera	M Mulching
A FlexiSpeed	P Auto Prime

CARACTERÍSTICAS CORTACÉSPEDES 2014

AUTO PRIME

Motor principal automático. Simplemente tire de la cuerda y arranque.

FLEXISPEED

FlexiSpeed permite ajustar una velocidad propia con mandos fácilmente accesibles. La función de doble mando aumenta la flexibilidad.

3 en 1

Tres sistemas de corte en un cortacésped – recogida, mulching y salida lateral.

CUCHILLA PX3

La cuchilla de McCulloch PX3 se ha desarrollado para hacer frente a las condiciones más duras. Su diseño agresivo asegura máxima recogida y mulching.

ACCESORIOS

Para más información sobre nuestra gama completa de accesorios, consulte www.uoa.cc



Kit de arranque
OLO019



Cuchillas



Bujías



Aceite 4 tiempos
OLO001



Filtros de motor



Jeringa de vacío
TLO021



TRACTORES



M200-107TC

M155-107TC

M125-97TC

M115-77TC

M125-97T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	960 51 00-68	960 51 00-64	960 51 00-60	960 51 00-58	960 41 03-52
Motor	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7200	Briggs & Stratton PowerBuilt 4155	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125
Potencia (kW/rpm)	11,6/2 600	8,9/2 500	6,0/2 500	6,3/2 800	6,0/2 600
Cilindrada (cc)	656	500	344	344	344
Depósito de gasolina (L)	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Tipo de transmisión	Hidrostática (pedales)	Hidrostática (pedales)	Hidrostática (pedales)	Manual 6+1	CVT
Anchura de corte (cm)	107	107	97	77	97
Altura de corte (mm)	26-100	26-100	26-100	20-80	26-100
Colector (litros)	320	320	220	200	Opcional
Tamaño de ruedas traseras	18x9,5-8"	18x9,5-8"	18x9,5-8"	16x6,5-8"	18x8,5-8"

CARACTERÍSTICAS

Salida lateral	-	-	-	-	✓
Mulching	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tipo de asiento	Confort, respaldo alto	Confort, respaldo medio	Confort, respaldo bajo	Confort, respaldo bajo	Confort, respaldo bajo
Asiento ajustable	✓	✓	✓	✓	✓
Plataforma de fácil acceso	✓	✓	✓	✓	✓
Parachoques	✓	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Volante ergonómico	✓	✓	✓	✓	✓
AirCut	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador de colector lleno	✓	✓	✓	✓	-
Ruedines anti-roces	4	4	2	0	0
Conexión de manguera	✓	✓	✓	✓	✓
Portavasos	✓	✓	✓	✓	✓
Luces	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS

Cuchillas	MBO045	MBO045	MBO052	MBO051	MBO033
Accesorios de mulching	TRO060	TRO060	TRO060	TRO043	TRO033
Colector	-	-	-	-	TRO032
Cadenas para nieve sin clavos	TRO009	TRO009	TRO009	-	TRO008



CARACTERÍSTICAS TRACTORES, CROSS MOWER, FRONT MOWER 2014

AIRCUT

Una potente corriente de aire eleva los brotes de hierba antes del corte. Un corte limpio, además de la recogida de hojas y hierba cortada.

TRANSMISIÓN CVT

Pedal de regulación de la velocidad infinitamente variable. Freno automático para un manejo cómodo.

FRONT MOWERS



M105-85F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

967 18 68-01

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105
Potencia (kW/rpm)	6,6/2 900
Cilindrada (cc)	344
Depósito de gasolina (L)	3,3
Tipo de transmisión	Manual 3+1
Anchura de corte (cm)	85
Altura de corte (mm)	25-70
Colector (litros)	-
Tamaño de ruedas delanteras	16x6-10"
Peso (kg)	190

CARACTERÍSTICAS

Salida trasera	✓
Mulching	✓
Tipo de asiento	Confort, respaldo medio
Plataforma de fácil acceso	✓
Volante ergonómico	✓
AirCut	✓
Portavasos	✓

CROSS MOWERS



M105-77XC

M95-66X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

960 21 00-29

960 21 00-23

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105	Briggs & Stratton 950 Series
Potencia (kW/rpm)	6,2/2 800	3,8/2 750
Cilindrada (cc)	344	223
Depósito de gasolina (L)	5,7	1,1
Tipo de transmisión	Manual 3+1	Manual 3+1
Anchura de corte (cm)	77	66
Altura de corte (mm)	38-102	38-102
Colector (litros)	150	Opcional
Tamaño de ruedas traseras	16x6,5-8"	13x5-6"
Peso (kg)	165	97

CARACTERÍSTICAS

Salida lateral	-	✓
Mulching	✓	✓
Tipo de asiento	Ergonómico	Medio
Volante ergonómico	✓	✓
AirCut	✓	✓

ACCESORIOS

Cuchillas	MBO050	MBO053
Accesorios de mulching	-	TRO053
Colector	-	TRO054

ACCESORIOS

Para más información sobre nuestra gama completa de accesorios, consulte www.uoa.cc



Cuchillas



Accesorios de mulching



Colectores



Remolque
TRO001



Escarificador
TRO002



Rastrillo de musgo
TRO003



Barredora
TRO004



Esparcidor
TRO005



Rodillo
TRO006



Contrapesos



Pala para nieve



Cadenas para nieve



Funda para tractores
TRO047/048



Rampas de carga
TRO049

CORTABORDES/ DESBROZADORAS



	B40 B ELITE	B26 B	B26 PS	B26 PS	T26 CS	TRIMMAC
	966 77 87-01	966 77 86-01	967 14 71-01	967 20 78-01	967 20 77-01	967 25 62-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Potencia (kW)	1,5	0,8	0,75	0,75	0,75	0,6
Cilindrada (cc)	40	28	26	26	26	25
Anchura de trabajo, hilo (cm)	43	43	43	43	43	41
Anchura de trabajo, discos (cm)	25,5	20,0	20,0	20,0	-	-
Peso, sin gasolina o accesorio de corte (kg)	7,3	5,4	5,4	5,4	5,0	3,9
Nivel sonoro ¹ (dB(A)) Medido / Garantizado LWA	112/118	109/114	109/112	109/112	106/109	108/112
Nivel sonoro ² (dB(A)) Para el usuario	100	100	99	99	95	100
Nivel de vibraciones ³ (m/s ²) Agarre izquierdo / derecho: Cabezal de hilo Disco de corte	3,4/4,4 3,5/3,4	2,3/3,6 5,3/4,7	6,9/6,8 6,0/7,3	6,9/6,8 6,0/7,3	5,5/5,9 -	8,9/7,5 -
CARACTERÍSTICAS						
OxyPower	✓	-	-	-	-	-
Sistema Soft Start	✓	✓	✓	✓	✓	-
Bomba de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tap 'n Go™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Discos de desbroce	✓	✓	✓	✓	-	-
Cárter de protección	✓	✓	✓	✓	-	-
Eje desmontable	-	-	✓	✓	✓	✓
Manillar ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema antivibración	Avanzado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vuelta automática del botón stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire accesible sin herramientas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Embrague	✓	✓	✓	✓	✓	-
Arnés doble almohadillado	✓	✓	-	-	-	-
Arnés sencillo	-	-	✓	✓	-	-
Compatible con accesorios	-	-	✓	✓	✓	-
ACCESORIOS						
Hilo de recambio	NLO006 (10 m) NLO009 (56 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)
Hilo silencioso	NLO015 (10 m) NLO018 (56 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)
Cabezal de cortabordes	HDO002	HDO001	HDO001	HDO001	HDO001	HDO001
Bobina de hilo	SPO002	SPO001	SPO001	SPO001	SPO001	SPO001
Discos de desbroce	BBO001 BBO002	BBO011	BBO011	BBO011	-	-

¹ Emisiones sonoras en el entorno de las máquinas de uso al aire libre (LWA) conforme a la directiva europea 2000/14/CE. El nivel sonoro se ha medido con la herramienta de corte inicial, la que tiene el nivel más alto. La diferencia entre el nivel sonoro medido y garantizado es que el nivel sonoro garantizado incluye también una posible variación entre los resultados medidos y entre las distintas máquinas del mismo modelo según la Directiva 2000/14/CE.

² La variación entre niveles acústicos equivalentes reportados suele ser de 1 dB(A).

³ El nivel de vibración (ahv, eq) en la empuñadura. Los niveles de vibración reportados suelen variar (desvío estándar) de 1 m/s².

DESIGNACIÓN CORTABORDES/ DESBROZADORAS 2014

LETRA INICIAL

B Desbrozadora

I Cortabordes

LETRA FINAL

B Manillar doble

C Eje curvado

P Manillar tipo P

S Eje desmontable

CARACTERÍSTICAS CORTABORDES/ DESBROZADORAS 2014

OXYPOWER

Una tecnología patentada que reduce las emisiones contaminantes y el consumo de combustible, y además incrementa la potencia.

SISTEMA SOFT START

Para un arranque aún más fácil. Reduce del 40% la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque.

TAP 'N GO™

Golpee el cabezal de corte contra el suelo y alimentará el cordón automáticamente.



ACCESORIOS

Para más información sobre nuestra gama completa de accesorios, consulte www.uoa.cc



Kit de arranque
OLO018



Hilos de recambio



Cabezales de cortabordes



Aceite 2 tiempos
OLO002



Discos de desbroce



Lima plana
FLO007



Afiladora de disco de desbrozadora
FLO008



Soplador
577 61 62-03
MTO003



Motoazada
577 61 62-02
MTO002



Recortabordes
577 61 62-04
MTO004



Recortasetos
967 17 64-01
MTO001



Podadora
577 61 62-05
MTO005

CORTASETOS



	ERGOLITE 6028 966 69 34-01	SUPERLITE 4528 966 69 33-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Potencia (kW)	0,6	0,6
Cilindrada (cc)	22	22
Longitud de espadín (cm)	60	45
Espacio entre dientes (mm)	28	28
Velocidad de corte (cortes/minuto)	4 050	4 050
Peso (kg)	5,0	4,8
Nivel sonoro ¹ (dB(A)) Medido / Garantizado LWA	100/101	100/101
Nivel sonoro ² (dB(A)) Para el usuario	93	93
Nivel de vibraciones ³ (m/s ²) En la empuñadura delantera / trasera	4,1/4,2	3,5/4,4
CARACTERÍSTICAS		
Empuñadura trasera giratoria	✓	-
Filtro accesible sin herramientas	✓	✓
Sistema Soft Start	✓	✓
Sistema antivibración	✓	✓
Bomba de arranque	✓	✓
Doble cuchilla	✓	✓
Protección de cuchillas integrada	✓	✓

SOPLADORES



	GBV 345 967 16 70-01	GB 320 967 16 72-01
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Potencia (kW)	0,75	0,75
Cilindrada (cc)	25	25
Velocidad del aire (km/h)	345	320
Capacidad de aspiración (m³/h)	730	730
Cesto recogedor (litros)	45	-
Capacidad de triturado	16:1	-
Peso (kg)	4,4	4,3
Nivel sonoro ¹ (dB(A)) Medido / Garantizado LWA	104/108	104/108
Nivel sonoro ² (dB(A)) Para el usuario	96,7	96,7
Nivel de vibraciones ³ (m/s ²) En la empuñadura	10,1	10,1
CARACTERÍSTICAS		
Kit de aspirado	✓	-
Sistema de control de velocidad	✓	-
Sistema Soft Start	✓	-
Empuñadura ergonómica	✓	-
Boquilla ancha	✓	✓
Soporte para tubo	✓	✓

¹ Emisiones sonoras en el entorno de las máquinas de uso al aire libre (LWA) conforme a la directiva europea 2000/14/CE. El nivel sonoro se ha medido con la herramienta de corte inicial, la que tiene el nivel más alto. La diferencia entre el nivel sonoro medido y garantizado es que el nivel sonoro garantizado incluye también una posible variación entre los resultados medidos y entre las distintas máquinas del mismo modelo según la Directiva 2000/14/CE.

² La variación entre niveles acústicos equivalentes reportados suele ser de 1 dB(A).

³ El nivel de vibración (ahv, eq) en la empuñadura. Los niveles de vibración reportados suelen variar (desvío estándar) de 1 m/s².



CARACTERÍSTICAS CORTASETOS Y SOPLADORES 2014

SISTEMA SOFT START

Para un arranque aún más fácil. Reduce del 40% la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque.

MOTOAZADAS



MRT 6

MFT 85-700R

MFT 55-170R

MFT 44-154

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	960 91 00-21	966 79 55-01	966 64 94-01	966 64 93-01
Motor	Briggs & Stratton 950 Series	Briggs & Stratton 750 Series	Loncin LC170	Loncin LC154
Potencia (kW/rpm)	4,2/3 200	3,3/3 300	3,5/3 200	1,4/3 100
Cilindrada (cc)	208	163	212	87
Anchura de trabajo (cm)	43	84	55	44
Profundidad de trabajo (cm)	15	28	28	20
Peso (kg)	88	52	52	25

CARACTERÍSTICAS

Marcha atrás	✓	✓	✓	-
Rotación de las fresas en sentido contrario	✓	-	-	-





FIN.

Realizamos una labor constante de desarrollo de productos, lo que significa que tanto éstos como las especificaciones mostradas en el presente folleto pueden variar. Nos reservamos el derecho a modificar sin previo aviso los detalles del diseño, las especificaciones y los niveles de equipamiento, exceptuando errores y omisiones. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de usuario correspondientes. McCulloch forma parte del Grupo Husqvarna. Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. McCulloch y las demás marcas de producto y denominaciones son marcas registradas o sin registrar de Husqvarna AB (publ), o bien de una empresa afiliada dentro del Grupo Husqvarna. www.mcculloch.com

La potencia nominal de los motores especificados equivale al rendimiento neto medio (al régimen especificado) de un motor típico de producción del modelo en cuestión, calibrado conforme a la norma SAE J-1349/ISO1585. Los motores fabricados en serie pueden diferir respecto a dicho valor. El rendimiento real del motor instalado en el equipo final dependerá de la velocidad operacional, las condiciones ambientales y otras variables.



WWW.McCULLOCH.ES

Husqvarna España S.A.

Calle de Rivas, 10

28052 Madrid

Tel: 91 708 05 00

Fax: 91 307 65 60



 **McCULLOCH®**
THE POWER TO GET IT DONE™