

- Primer sistema de pulverización de agua integrado de fábrica
- Reducción de la emanación de polvo y olores
- Boquillas de pulverización directamente integradas en la herramienta
- Latiguillos protegidos integrados en la herramienta a través de la junta giratoria
- Ideal para demoliciones en medios urbanos
- Las boquillas puedes ser cambiadas según el tipo de obra
- Forma y ángulo del chorro adaptable a cada misión



Bomba de agua a alta presión:

- 20 - 30 l/min
- 170 - 200 bar

(no entregada por Arden Equipment. Ver bombas Dynaset por ejemplo)

Opción 1: conexión a la red de agua

- Máximo 5 bares
- Caudal recomendable: 30 l/min (mínimo 20 l/min)

Opción 2: conexión a depósito



Conexión hidráulica A1 1/4 gas cilíndrico

¡Atención! En período de heladas, utilizar una solución agua + anticongelante biodegradable



Arden Jet disponible en:

Producto	Portadora
Referencia del producto	
t	
Cizallas universales	
CU015 / CD015	13 - 21
CU022 / CD022	18 - 30
CU031 / CD031	26 - 39
CU3500 / CD3300	38 - 55
CU5000	45 - 60
Cizallas a uso único	
S1402 - S1702	18 - 60
S2002 - S2301	
S3002	
Pinzas de selección y demolición	
BBH014 - BBH020	13 - 80
BBH031 - BBH1300	