



CNP REGULADOR TÁCTIL PARA EL CONTROL DE NAVES

www.exafan.com



CARACTERÍSTICAS:

El CNP es un potente equipo diseñado para atender todas las exigencias de control climático de cualquier tipo de instalación.

Controlado desde su pantalla táctil de 7 pulgadas, sus posibilidades de trabajo lo asemejan a los grandes sistemas de control como el SCA.

Este regulador presenta tres versiones, diferenciadas por el número de salidas digitales, pudiendo así adaptarse a las necesidades de cada instalación.



Modelos:

CNP-8

8 salidas digitales todo/nada, (reles)

CNP-24

24 salidas digitales todo/nada, (reles)

CNP-40

40 salidas digitales todo/nada, (reles)

Sustituye: RNP, MCA

Interface				
Entradas Analógicas	Sondas de temperatura	6	6	6
	Sonta T. Exterior Exafan	SÍ	SÍ	SÍ
	Sonta T. Exterior DOL-15	SÍ	SÍ	SÍ
	Sonta T. Exterior DOL-114	SÍ	SÍ	SÍ
	Humedad Relativa	SÍ	SÍ	SÍ
	CO2	SÍ	SÍ	SÍ
	NH3	SÍ	SÍ	SÍ
	Estación meteorologica	SÍ	SÍ	SÍ
	Depresiómetro Int	SÍ	SÍ	SÍ
	Depresiómetro Ext	SÍ	SÍ	SÍ
Salidas Digitales	Total rele	8	24	40
	Ventilación todo/nada	8	8	8
	Ventilación regulada	2	2	2
	Iluminacion	1	1	1
	Contactos térmicos	---	---	---
	Calefacción	3	3	3
	Refrigeración	2	2	2
	Alarma	1	1	1
Salidas Analógicas	Total analógicas	8	8	8
	Ventilación regulada	2	2	2
	Ventana izda	1	1	1
	Ventana dcha	1	1	1
	Ventana túnel	1	1	1
	Válvulas	1	1	1
Control de ExaNG-UP		2	2	2
Salidas 485 para ventiladores EC		SÍ	SÍ	SÍ
Control de ventanas		6/8	6/8	6/8
Control de alarmas exteriores		SÍ	SÍ	SÍ
Administacion de animales		SÍ	SÍ	SÍ
Calculos por m³/hora por animal		SÍ	SÍ	SÍ
Sistemas de programación de la ventilación		2	2	2
Sistemas de control de entradas de aire		2	2	2
Refrigeracion por modulación		SÍ	SÍ	SÍ
Rotación de regulados		SÍ	SÍ	SÍ
Rotación de todo/nada		SÍ	SÍ	SÍ
Control de USB		SÍ	SÍ	SÍ
Curvas		SÍ	SÍ	SÍ
Histórico		SÍ	SÍ	SÍ
Contador de agua		SÍ	SÍ	SÍ
Control de silos		SÍ	SÍ	SÍ
Control de iluminación		SÍ	SÍ	SÍ
Comunicaciones		Bucle ExaRED Wifi	SÍ	SÍ

