

CVP CONTROL PARA VENTILACIÓN EN PORCINO

www.exafan.com



CARACTERÍSTICAS:

El CVP ha sido especialmente diseñado para realizar un completo control del manejo ambiental de una sala de porcino. Es el equipo estándar de la familia de controladores para porcino, pero, en aquellas salas de pequeño tamaño donde no se necesitan componentes de control extra, es una solución satisfactoria y económica.

Modelos:

CVP

Ventiladorec EC

CVP-9

Ventiladorec EU, 9A

CVP-25

Ventiladorec EC y 25 A para mantas

CVP 9/25

Ventiladorec EU, 9A y 25 A para mantas

Sustituye: RNx, RDx, RDMx Dnx, RVC

		CVP	CVP-9	CVP-25	CVP 9/25
Interface		Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Entradas Analógicas	Sondas de temperatura	4	4	4	4
	Selección de temp. Mantas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Selección de temp. Nido	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Sonda T. Exterior Exafan	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Sonda T. Exterior DOL-15	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Sonda T. Exterior DOL-114	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	Humedad Relativa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	CO2	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	NH3	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Salidas Digitales	Total (seleccionables)	4	4	4	4
	Grupos regulados	1	1	1	1
	Calefacción	1	1	1	1
	Refrigeración	1	1	1	1
	Iluminación	1	1	1	1
	Alarma	1	1	1	1
Salidas Analógicas	Total (seleccionables)	4	4	4	4
	Grupo 1 de ventilación	1	1	1	1
	Grupo 2 de ventilación	1	1	1	1
	Entrada de aire1(VEA)	1	1	1	1
	Entrada de aire2(VEA)	1	1	1	1
	Válvula de chimenea	1	1	1	1
	Mantas	1	1	1	1
Salidas de potencia	TRIAC	NO	9 Amperios	25 Amperios	9 y 25 Amp.
Administración de animales		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cálculos por m³/hora por animal		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sistemas de control de entradas de aire		3	3	3	3
Refrigeración por modulación		3	3	3	3
Rotación de regulados		3	3	3	3
Control de preinicio		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Control de USB		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Curvas		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Histórico		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Comunicaciones	Bucle ExaRED				
	Wifi				

