

FICHA TÉCNICA

alg 75 Máxima C16 HS

Carpintería practicable de canal 16 con **R.P.T. Hoja Oculta**.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **75 mm.**

Sección de Hoja : **69,5 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 34,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Poliamida en Hoja :Varilla de 26,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:

Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:

Peso por Hoja : **80 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:

1.300 mm de anchura y **2.400 mm** de altura ①

Galce Vidrio:desde 8,0 a 34,0 mm.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.



Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 4

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE E2550

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C5

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** 1,2 W(m² K)

«Uw» Ventana

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica 2,2 W(m² K)

«Uf» Marco

UNE EN ISO 10077-2

Aislamiento acústico * 45 (-1 ; -4)dB**

UNE EN 10140-2:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 0,6 W(m²K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico / 16 / 5+5 Acústico

