

Forest Pioneer

Retrocarras KAI SER de uso forestal



Comercial Maquinaria
Manuel MATA

Manuel MATA

Tel. Móvil 637 847 966

manuel.mata@forestpioneer.com



Desarrollo Producto
Iratxe ZORRAQUINO

Iratxe ZORRAQUINO

Tel. Móvil 678 407 948

iratxe.zorraquino@forestpioneer.com

MARCAS REPRESENTADAS:

AFMFOREST



LOGSET



WESTTECH



www.forestpioneer.com

Síguenos en:



RETROARAÑAS KAISER PARA USO FORESTAL

KAISER S10/12

La excavadora araña o retroaraña es una máquina con **360° de giro** montada sobre un chasis simétrico con **cuatro patas y un pescante**. Se trata de una excavadora de bajo peso **capaz de moverse por lugares de acceso muy complicado**, donde otras máquinas no pueden llegar además de producir un impacto mínimo cuando pasa por ellos.

Máquina Ideal para trabajos de desbroce y tala árboles:

Bajo líneas de alta tensión
En vías cortafuegos
En aperturas de nuevas vías forestales

Implementos ideales:

Taladora de cizalla WESTTECH C250
(diámetro apeo máximo 250 mm)
Desbrozadora de cadenas (matorral) o martillos
(para árboles enteros)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Óptima estabilidad**
(peso bajo, buena distribución de pesos)
- **Rendimiento eficiente**
(sintonía entre motor diésel, componentes hidráulicos y sistema de refrigeración disminuye el consumo de gasóleo y emisiones de gases de escape)
- **Rentabilidad superior**
(formación de maquinistas, buen servicio postventa, mantenimiento del valor, seguimiento normas de calidad...)
- **Máximo confort**
(cabina panorámica, sometida a pruebas de seguridad con joysticks y pedales ergonómicos).



		S10	S12 4x4	S12 All Road
MOTOR	Motor	Perkins 1204E-E44TTA		
	Potencia máx.	150 CV		
	Par motor	596N/m a 1400 revoluciones		
	Cap. Depósito diésel	410l (140l/270l)	410l (140l/270l)	280l (140l/140l)
Sistema de refrigeración		4 circuitos de refrigeración, enfriadores colocados de lado a lado con inversor de aire para el limpiado de los mismos		
Sistema Eléctrico		24V		
HIDRAÚLICA	Cap. Sist. Hidráulico	200l		
	Nº Bombas	Bomba de trabajo 290l/min 320bar		
		Bomba de tracción 170 l/min 400 bar		
		Bomba de ventilador 40l/min 200 bar		
	Caudal máx	290l/min		
GENERAL	Par de giro	55.000 N/m		
	Pte trabajo	Hasta 100% (45°)		
	Peso (desde)	11000 Kg	12000 Kg	13000 Kg
	Cabina	ROPS ISO 12117/FOPS 10262		
Capacidad en punta de grúa	3 m	7700 Kg	9200 Kg	
	4 m	5500 Kg	6500 Kg	
	6 m	3300 Kg	4000 Kg	