



Lama PVC P 40

PVC ROLL SHUTTERS / VOLET EN PVC / ESTORE DE PVC

Datos técnicos

Technical parameters / Paramètres techniques / Dados técnicos

Material Matière	PVC
Superficie de cobertura (mm) Covering surface / Surface de couverture / Superficie de cobertura	40
Espesor nominal (mm) Nominal thickness / Épaisseur / Grossura nominal	14
Lamas por metro de altura Number of slats per 1 m of curtain height / Nombre de lames au mètre / Lâminas por metro de altura	25
Eje mínimo de enrollamiento Minimum rolling axle / Axe minimal d'enroulement / Eixo mínimo de enrolamento	60
Largo estándar (m) Standard length / Longueur standardisée / Comprimento standard	6
Embalaje (m) Standard pack / Conditionnement / Embalagem	120 (20 x 6)



Tabla de peso según material

Weight chart according to the material / Courbe de poids en fonction de la matière / Tabela de peso consoante o material

Código Code	Calidad de material Quality of materials Qualité des matériaux Qualidade do material	Peso por metro lineal (kg) Weight per 1 m Poids par ml Peso por metro linear	Peso por m ² (kg) Weight per 1 m ² Poids par 1 m ²	Peso por paquete (kg) Weight per pack Poids par paquet Peso por pacote
325012	Estándar con rayas Standard striped / Standard à rayures / Standard com riscas	0,186		22,3
325112	Estándar con rayas Standard striped / Standard à rayures / Standard com riscas (paño / panel / tablier / pano)		4,650	
325013	Estándar lisa Standard plain / Standard uni / Standard lisa	0,195		23,4
325113	Estándar lisa Standard plain / Standard uni / Standard lisa (paño / panel / tablier / pano)		4,875	

Peso aproximado / Approximate weight / Poids approximatif

Diámetros de enrollamiento

Rolling diameter / Diamètres d'enroulement / Diâmetros de enrolamento

Altura / Height / Hauteur	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Diámetro Ø (eje 60) / Diameter / Diamètre / Diâmetro	190	200	210	225	240	245	250	260	275	280

Clasificación de reacción al fuego

(NF P 92-507: 2004)

Classification of reaction to fire / Classement de réaction au feu / Classificação de reação ao fogo



M1

Informe de clasificación Nº 8530 - AITEX Textile Industry Research Association

Compatibilidad

Compatibility / Compatibilité / Compatibilidade

Guías / Guides / Coulisses / Guias
Aluminio: CR 64 x 26 / CR 80 x 27 / CT 46 x 26 / CT 60 x 29
Terminales / Finals slat / Lames finales / Terminais
Aluminio: LF 56 x 13



Persiana enrollable
de PVC

PVC P 40

1 Lama PVC P 40



2 Terminal Mini



3 Disco 150 x 60 OCT- Cinta 22



4 Eje Metálico 60 x 0.4 OCT



5 Cápsula Metálica 60 OCT



6 Tirantes Mixtos



7 Topes 40



8 Recogedor Metálico Milan cinta 22




9 Placa Ancha Aluminio Milan



10 Cinta 22



11 Carcasa Aluminio



12 Pasacintas Metálico cinta 22



13 Cepillo Térmico

